

YCB齿轮泵,BWCB保温沥青泵

产品名称	YCB齿轮泵,BWCB保温沥青泵
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:泊泰邦
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

产品详情

YCB齿轮泵结构：该泵由泵体、泵盖、密封、钢套、安全阀等组成，结构简单，经久耐用。YCB齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其它液体，以及用于液压传动系统。流量:0.6-60立方/小时,压力0.6-2.5MPA。泊泰邦设有安全阀作为超载保护，安全阀全回流压力为泵额定排出压力的1.5倍。www.botaibang.com

www.botoutebeng.com

www.bryyoubeng.com

www.tezhongbeng.com

www.jinanyoubeng.com

www.taibangyoubeng.com

www.ycbbeng.com

www.kcbbeng.com

www.botebeng.com

www.3grbeng.com

www.zhayoubeng.cn

www.tebeng.com

www.bryyoubeng.com/reyoubeng/

www.botaibang.com/zhayb/

www.tezhongbeng.com/Product/

www.taibangyoubeng.com/clbxi/default.html

www.ycbbeng.com/ycb/

www.kcbbeng.com/bxgy/

www.botebeng.com/shop/kcb/

www.zhayoubeng.cn/xsm/

www.tebeng.com/zybliu/

www.botoutebeng.com/clb/

圆弧齿轮泵性能参数

型号	流量			排出压力 MPa 功率	吸出高 空 高度 MH2O	效率%	电动机			
	m3/ h	L/min	转速				机座号			
YCB0.6/0.6 YCB0.6/2.5	0.6	10	0.6 2.5	5	32 50	910 910	0.75 1.1	Y90S-6 Y90L-6		
YCB1.0/0.6 YCB1.0/2.5	1.0	1.67	0.6 2.5	5	32 70	1390 1400	0.75 1.5	Y80L2-4 Y90L-4		
YCB1.6/0.6 YCB1.6/2.5	1.6	26.7	0.6 2.5	5	42 71	910 940	0.75 2.2	Y90S-6 Y112M-6		
YCB2.5/0.6 YCB2.5/2.5	2.5	42	0.6 2.5	5	42 71	1400 1440	1.1 4	Y90S-4 Y112M-4		

YCB3.3/0.6 YCB3.3/2.5	3.3	55	0.6 2.5	5	60 72	940 960	1.5 5.5	Y100L-6 Y132L-6
YCB4/0.6 YCB4/2.5	4	66	0.6 2.5	5	60 72	940 960	1.5 5.5	Y100L-6 Y132L-6
YCB5/0.6 YCB5/2.5	5	83.3	0.6 2.5	5	60 72	1420 1440	2.2 7.5	Y100L-4 Y132L-4
YCB6/0.6 YCB6/2.5	6	100	0.6 2.5	5	60 72	1420 1440	2.2 7.5	Y100L-4 Y132L-4
YCB8/0.6 YCB8/2.5	8	133	0.6 2.5	5	60 72	960 970	3 11	Y132S-6 Y160L-6
YCB10/0.6 YCB10/2.5	10	167	0.6 2.5	5	60 72	960 970	4 11	Y132M-6 Y160L-6
YCB12/0.6 YCB12/2.5	12	200	0.6 2.5	5	61 75	1440 1460	5.5 15	Y132S-4 Y160L-4
YCB15/0.6 YCB15/2.5	15	250	0.6 2.5	5	61 75	1440 1470	5.5 15	Y132S-4 Y160L-4
YCB20/0.6 YCB20/2.5	20	333	0.6 2.5	5	68 77	970 980	7.5 22	Y160M-6 Y200L2-6
YCB25/0.6 YCB25/2.5	25	420	0.6 2.5	5	69 77	970 980	11 30	Y160L-6 Y225M-6

YCB30/0.6 YCB30/2.5	30	500	0.6 2.5	5	70 78	970 980	11 37	Y160L-6 Y250M-6
YCB40/0.6 YCB40/2.5	40	660	0.6 2.5	5	72 78	980 980	15 45	Y180L-6 Y280S-6