

艾默生不间断电源专用松下蓄电池12V-100AH

产品名称	艾默生不间断电源专用松下蓄电池12V-100AH
公司名称	北京鑫运嘉业科技有限公司
价格	.00/块
规格参数	品牌:艾默生 型号:12V-65AH 质量:优
公司地址	北京市海淀区紫竹院路广源闸5号七层东区15
联系电话	010-52420768 13501214056

产品详情

咨询电话：13501214056 联系人：曹先明 QQ：750106004

松下铅酸电池取得的认证：UL(美国)认证号：MH13723 Vds(德国)认证号：G100001
中国信息产业部 电信设备进网许可证 许可证号：26-3251-000557, 26-3251-000558, 26-3251-000559
日本蓄电池设备认定委员会 蓄电池设备型式认定 认证号：98C74
出口产品质量许可证 编号:(99)129001 ISO9002 认证号：CPR2001B110
ISO14001 认证号：03 2002 078

OHSMS18001 认证号：CPR2002OHS001松下铅酸蓄电池的主要特点：

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

LC-X系列——浮充长寿命

型号	电压(V)	容量(Ah) 20小时率	外型尺寸(mm)				单重(约Kg)	端子型号	浮充期待寿命	电槽	应用
			长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH)					
LC-X06200	6	200	407	173	210	250	41.0	M10 T	6(10)年	普通(HB)	备用电源(浮充)

LC- XD1217	12	17	181	76	167	167	5.90	M5 L ,M5 BOLT
LC- X1220	12	20	181	76	167	167	6.25	M5 L ,M5 BOLT
LC- X1224	12	24	165	125	175	179.5/17 5	8.40	M5 L ,M5 BOLT
LC- X1228	12	28	165	125	175	179.5/17 5	10.0	M5 L ,M5 BOLT
LC- X1238	12	38	197	165	175	180/175	12.9	M6 L ,M5 BOLT
LC- X1242	12	42	197	165	175	180/175	14.2	M6 L ,M5 BOLT
LC- X1265	12	65	350	166	175	175	19.5	M6 L
LC- X1275	12	75	350	166	175	175	24.0	M6 L
LC-XA1 2100	12	100	407	173	210	236	31.0	M8 L
LC-XB12 100	12	100	407	173	210	236	37.0	M8 L
LC-XE12 100	12	100	407	173	184	210	30.0	M8 L
LC- X12120	12	120	407	173	210	236	37.0	M8