拔插型快速接头

产品名称	拔插型快速接头
公司名称	南昌民辉实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区北京东路171号前楼213
联系电话	86 0791 87682993 13767000071

产品详情

拔插型快速接头

液压快速接头 液压快速接头是为特别的重负载设计，母接头材料为钢镀铬，公接头以及母接头的锁套都经过硬化处理，耐压且抗疲劳性好：采用两级密封，无泄漏 ：带安全自锁功能。 这种接头是一种既不需要使用工具，又能实现管路迅速装拆的接头，他有两端开闭式和两端开放式两种结构。 两端开闭式快速接头由接头体、单向阀阀芯、外套、钢球、弹簧和密封等组成。接头体的内腔个有一个单向阀，当两个接头体分开离时，单向阀阀芯在各自的弹簧作用下外伸，并顶压在接头体的锥形孔上，使通路关闭，两边管子内的油被封闭在管中不能流出；当两个接头体连接时单向阀阀芯前端的两顶杆相碰，迫使阀芯离开接头体的锥形孔，使两边管子内的油相通，两个接头
体用钢球锁紧，工作时，外套在弹簧作用下把钢球压在接头体的U形槽内，使接头体连接。
这种接头拆卸方便，但结构较复杂，局部阻力损失较大，适用于油、气为介质的管路系统。 两端开放式快速接头，与两端开闭式的区别仅在于接头体内腔没有单向阀，当两个接头体分开时，不能封闭通路。接头的一端由三瓣式胶管接头与胶管相连，胶管接头的接头芯直接插入快速接头内。

液压快速接头的使用注意事项

使用前应先确认软管有无扭曲、拆断处。

软管应注意不要被在块、混凝土等损伤，不要长时间地压着，以免破损。
不要在快速接头末端处过度弯曲软管。

不要用吊挂物品。

不要把软管靠近火源，防止造成软化或变形。

应放置在避阳光、低湿度通风良好的场所保存。

塑料软管的最小弯曲半径不应小于30毫米。

应注意不要使软管受石块、混凝土等损伤，不要长时间受压，以免破损。

本公司生产各种规格型号快速接头，欢迎新老客户来电咨询。