半球型/弧形脚垫透明防滑垫，防撞胶粒

产品名称	半球型/弧形脚垫透明防滑垫，防撞胶粒
公司名称	东莞市桥头勤宏包装制品厂
价格	.30/PCS
规格参数	品牌:勤宏 型号:齐全
公司地址	东莞市桥头镇田新社区牛巷口28号二楼
联系电话	0769-82551863 13794966908

产品详情

半球型/弧形脚垫透明防滑垫 防撞胶粒16*10mm

一、黏度。 科技名词解释：液体，拟液体或拟固体物质抗流动的体积特性，即受外力作用而流动时，分子间所呈现的内摩擦或流动内阻力。 通常情况下黏度和硬度成正比。

二、硬度。 材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。硅橡胶具有10至80的邵氏硬度范围，这就给予设计师以充分的自由来选择所需的硬度，以最佳地实现特定的功能。对聚合物基材、填充物和助剂进行不同比例的混合可以实现各种中间的硬度值。同样地，加热固化的时间和温度同样也能改变硬度，而不会破坏其他的物理特征。

三、拉伸强度。 拉伸强度是指造成一块橡胶材料样品撕裂时每个范围单位上所需的力。热加硫型固态有机硅橡胶拉伸强度范围介于4.0-12.5MPa之间。氟硅橡胶拉伸强度范围介于8.7-12.1MPa之间。液体硅橡胶的拉伸强度范围介于3.6-11.0MPa之间。