CSW1式断路器批发商-上海创民

产品名称	CSW1式断路器批发商-上海创民
公司名称	上海创民电气有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:上海创民电气 型号:CSW1万能式断路器 极数:3P
公司地址	上海市闵行区莘松路850弄180号7幢2216室
联系电话	021-56902200 15858398868

产品详情

CSW1式断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz，额定工作电压至AC690V，额定工作电流至6300 A及以下的配电网络中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害；该断路器具有智能化保护功能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。

该断路器能广泛适用于电站、工厂、矿山(特别是690V)和现代高层建筑，特别是智能楼宇中的配电系统，在风力发电、太阳能发电等绿色能源项目中也有广泛应用。符合标准：GB 14048.2、IEC 60947-2。

运行条件：

a.环境温度

周围空气温度为-5°C~+40°C；24h的平均值不超过+35°C(特殊申明除外)。注：用户特殊定货，注明低温型产品，周围空气温度为-40°C~+40°C。

b.海拔高度

安装地点海拔不超过2000m。(超过2000m须降容使用，降容要求可参照本样本P005)

c.极限大气条件

大气相对湿度在周围空气温度为+40°C时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度月平均相对湿度为90%，同时该月的月平均低温度为+25°C，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

d.污染等级：3级。

e.使用类别：B

f.安装类别：

断路器的安装类别为IV，当主回路的额定工作电压小于等于AC400V时，辅助电路安装类别除了欠压

脱扣器线圈和电子脱扣器用的电源变压器初级线圈与断路器相同外，其余均为III；当主回路的额定工作电压大于AC400V小于等于AC690V时，辅助电路需要用隔离变压器与主回路隔离，隔离变压器的容量≥5kVA,并且控制回路的工作电压为AC400V，辅助电路安装类别均为III。

断路器应按照制造厂提供的使用说明书的安装要求进行安装，断路器垂直倾斜度不超过5°。