

# DGLJ1800电热式胶带硫化机水压板

产品名称	DGLJ1800电热式胶带硫化机水压板
公司名称	山东华煤工矿机械设备有限公司
价格	1025.00/台
规格参数	品牌:华煤 型号:DGLJ1800
公司地址	济宁市工业园
联系电话	0537-2618528 15505472830

## 产品详情

dglj1800电热式胶带硫化机水压板 dglj800电热式胶带硫化机，dglj1200皮带硫化机厂家，dglj1800输送带专用硫化机，dglj1000胶带胶接输送机接头专用硫化机，dglj硫化机修补器 该产品使用广泛，可适用于冶金、化工、金属矿山、电厂、港口、码头等现场胶接输送机的运输接头。硫化胶链拉力强度不小于原带的90%，接头光滑，而且能减少对滚筒的磨损和延长输送及橡胶输带的使用寿命。 dgljl-650 × 830

dgljl-650 × 1000    dgljl-800 × 830    dgljl-800 × 1000    dgljl-1000 × 830  
dgljl-1000 × 1000    dgljl-1200 × 830    dgljl-1200 × 1000    dgljl-1400 × 830  
dgljl-1400 × 1000    dgljl-1600 × 830    dgljl-1600 × 1000    dgljl-1800 × 830  
dgljl-1800 × 1000    dgljl-2000 × 830    dgljl-2000 × 1000    dgljl-2200 × 830  
dgljl-2200 × 1000

知道硫化机都有哪些组成部分吗?  
首先，说一下硫化机组成部分，它一般分四部分 一、夹紧机构：夹紧机构一般由机架及螺栓组成  
二、控制系统：控制系统由电控箱及一二次导线组成 三、压力系统：压力系统由水压板及试压泵组成  
四、加热系统：加热系统由加热板及隔热板组成 其次，胶带硫化机是一个由生胶变为熟胶的过程，在这个过程中需要硫化机提供压力，温度，及控制硫化时间。硫化机则满足这个过程，由机架及水压板提供压力，电控箱及加热板提供温度及控制硫化时间。一般国内普通橡胶带硫化温度为145度，硫化压力不超过1.5 mpa,硫化时间根据胶带不同约在30 ~ 60分钟不等 联系人：谢昊强 手机：15505472830  
q : 1724114529