

玻璃钢槽钢 型材生产厂家

产品名称	玻璃钢槽钢 型材生产厂家
公司名称	衡水三牛工程材料科技有限公司
价格	4.00/米
规格参数	
公司地址	河北衡水开发区9号
联系电话	0318-2689912 15903181973

产品详情

产品的特点

(1) 强度高 拉挤型材的拉伸强度为150 ~ 300MPa，弯曲强度达200 ~ 300MPa，经1000h人工加速老化后的弯曲强度保留率可达78%。

(2) 变形率低 玻璃钢拉挤型材经1000h人工加速老化后长度变化为+0.03%，宽度变化率为-0.07%。因此用该拉挤型材制做制品的几何形状及尺寸可保持长期稳定。

(3) 热变形温度高 拉挤型材的热变形温度为186℃，高温下不软化，-60℃不变脆，保证了各种环境温度下的正常使用。

(4) 吸水率低 普通玻璃钢制品的吸水率小于0.5%，而拉挤型材的吸水率仅为0.257%，适合潮湿环境下使用。

(5) 保温隔热系数低 拉挤型材的传热系数与硬质PVC接近，用其制成的单框双玻保温窗的保温隔热系数仅为2.69W/(m²·K)，而用钢、铝材制做的同型窗的保温隔热系数高达4.0W/(m²·K)，表明玻璃钢门窗的节能性是很明显的。

(6) 耐腐蚀性强 拉挤型材经3%HCl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为95%；经3%NaCl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为89%。因此用玻璃钢拉挤型材制做的门窗不仅适用于一般民宅、宾馆、饭店，而且更适用于沿海地区和腐蚀性作业环境的工业厂房使用。

(7) 适应环境要求 加工拉挤型材采用的生产工艺具有低噪声、高效率、耗电低、污染性小等特点，符合国家有关环境要求。