

罗威邦ET99731多参数水质综合测定仪

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 罗威邦ET99731多参数水质综合测定仪 |
| 公司名称 | 北京欧信胜科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:德国罗威邦 型号:ET99731 认证:CE |
| 公司地址 | 北京市房山区瑞雪春堂三里1号楼 |
| 联系电话 | 010-60314850 18600106486 |

产品详情

罗威邦ET99731多参数水质综合测定仪

品牌：德国罗威邦

北京欧信胜科技有限公司，专业代理德国罗威邦水质检测仪器，大量现货，特价促销中，欢迎来电咨询！

ET99731多参数水质综合测定仪产品介绍：ET99731多参数COD/TOC快速测定仪采用具有专利技术的微处理器，新型全光栅自动扫描波段光路专利技术，ET99731 COD/TOC测定仪可测量COD、TOC、氟化物、总氮、总硬度等51个项目106个测量指标；ET99731 COD/TOC测定仪具有RS232数据接口及数据处理器，方便与生产商网上进行同步更新，使用户仪器保持时时与国际标准方法同步；可存储包含样品测量日期、时间、及样品编号在内的1000个数据；并可外接打印机或电脑，SMD微处理技术，ET99731 COD/TOC测定仪可进行出厂校准或用户自定标准样品校准；优良的配置，高端的设计，超凡的性能，使您获得精确的测量结果和极佳的实验效率。

COD测定仪ET99731 技术参数

| | |
|------|---------------------------------|
| 测量范围 | 测量COD、TOC、总氮等51个项目106个指标色系统全息光栅 |
|------|---------------------------------|

| | |
|-------|---|
| 光源系统 | 卤钨灯光源 |
| 操作面板 | 耐腐蚀面板，触摸式键盘具有按键提示音 |
| 光度范围 | -0.3 to 2.5 Abs |
| 波长范围 | 330 to 900nm |
| 样品池圆形 | 16mm和24mm；矩形：10mm和50mm |
| 升温时间 | 大约10分钟 |
| 样品处理 | 消解处理25支样品，消解后测量样品时间3秒 |
| 温度设置 | 温度设定为四挡，分别是：70/100/120/150 精度：± 0.3 ° C |
| 数据存储 | 测量日期、时间、及样品编号在内的1000个数据 |
| 外接电源 | 输入电压：230V/50HZ;输出电压：10V/AC 3.0A |
| 光谱带宽 | 10nm |
| 认证 | CE |
| 波长重现性 | ± 1nm |
| 数据传输 | RS232接口，可连接电脑或打印机 |
| 整体重量 | 12.5kg |
| 波长精度 | ± 2nm |
| 外形尺寸 | 510 × 420 × 185mm |

| | |
|------|------------------------------------|
| 材质构造 | 金属耐腐蚀外壳，25个直径为16mm的加热孔(最大可处理25支样品) |
| 面板按键 | 薄膜按键式，可方便设定消解温度和消解时间 |
| 时间设置 | 30，60，120分钟或持续加热，到达加热时间自动关闭并有提示音 |
| 加热功率 | 加热功率400瓦，温度自动控制，防过热保护 |
| 使用电源 | 230V/50Hz或车载电源 |

ET99731 COD测定仪的配置：光度计主机、消解反应器、2个 16mm 玻璃比色皿、2个 24mm 玻璃比色皿、比色皿清洗布、AC/DC 电源、便携箱、中英文使用手册、保修卡、(用户可根据需要选购任一量程COD 试剂一盒)

COD/TOC多参数水质综合测定仪ET99731 | 北京供应ET99731价格

COD/TOC多参数水质综合测定仪ET99731 | 北京供应ET99731批发