

面粉筛选机 XZS-1000振动筛 共成直线筛

产品名称	面粉筛选机 XZS-1000振动筛 共成直线筛
公司名称	新乡市共成振动设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:共成 型号:YA系列 别名:振动筛
公司地址	新乡市牧野工业园
联系电话	86-03732513806 13525008219

产品详情

品牌	共成	型号	ya系列
别名	振动筛	用途	适用于冶金、耐火材料、磨料、化工、染料、橡胶制品、胶木、陶瓷、农药
筛面层数	根据客户要求	筛面长度	根据客户要求 (mm)
筛孔尺寸	根据客户要求 (mm)	入料粒度	根据客户要求 (mm)
重量	1-3 (t)	产品类型	全新
功率	0.5	类型	振动筛
筛网材料	金属丝编织网	物料运动轨迹	圆振筛

产品说明

旋振筛产品概述：旋振筛可分为一层、两层、三层、四层型。根据筛分物料的具体需求选择不同层型的旋振筛。一层筛网使用多用于筛出杂质、比重过滤,其一层型旋振筛也可分出两个完整的粒级。该系列旋振筛是我厂在吸收国内外先进技术基础上,设计出的具有国内先进水平的特殊性、高粘度、细粒物料筛分设备,主要用于筛分细粉、微粉、及干、湿物料等。旋振筛主要特点：

- 1、全封闭、无粉尘溢散、可连续作业；
- 2、筛分精度高、效率高、筛网利用率高；
- 3、体积小、重量轻、启动迅速、噪音低；
- 4、出料品方向可沿圆周方向任意改变。工作原理和结构特点:xzs型系列旋振筛是一种特殊型、高精度细粒筛分机械。适用于冶金、耐火材料、磨料、化工、染料、橡胶制品、胶木、陶瓷、农药、化妆品等干式、湿式及多种几何物料的不间断、连续、干湿式各种形式筛分作业。高性能低噪音、全封闭结构,无粉尘溢散。该系列筛机可以通过各种不同目数的筛网,把不同颗粒、粉状物料很好地连续分离,以满足各种不同需要。

xzs型系列旋振筛是由立式振动电机轴的上下两端装有失衡的偏心重锤产生激振,或由普通电机所带振子的上下两端偏心重锤产生激振。由于驱动电机的旋转,使筛机参振部分在水平、垂直、倾斜方向三次元运动。调节上部、下部重锤的相位角,可以改变物料在筛面上的运动轨迹,满足各种比重物料的筛分效果。调节上部、下部重锤的配重块,可以达到不同的激振力,以达到不同比重、不同目数物料的筛分量。该机粉磨效率高,粉磨介质碰撞次数是普通球磨机的50倍,粉磨速度高于普通球磨机的10-30倍,

密封性能好，无粉尘溢散，能耗低，安装简单，维修方便。衬板选用16m板或橡胶衬板，介质有金属介质和非金属介质。对易燃易爆物进行间断粉磨，并可充氮气保护。

振筛主要适用行业：化工类：树脂、涂料、颜料、橡胶、碳黑、活性炭、助溶剂、胶份、元明粉、聚乙烯稀粉、石英砂等。医药类：中药粉、西药粉、医药原料粉等。食品类：糖、盐、味精、淀粉、奶粉、豆浆、果汁、米粉、脱水蔬菜、果汁、酵母液、凤梨汁、鱼粉、食品添加剂等。窑业类：玻璃、陶瓷、瓷泥浆、研磨材料、耐火砖材、高岭土生石灰、云母、氧化铝、碳酸钙(重)等。金属冶金类：铅粉、氧化锌、氧化钛、铸造砂、金刚粉、铝粉、铁粉、各种金属粉末等。公害处理类：废水、废油、粪尿等。

旋振筛主要技术参数：型号公称直径 (mm) 筛面直径 (mm) 有效筛面面积 (m²) 入料粒度 (mm) 筛面规格 (