

氧化锌脱硫剂

产品名称	氧化锌脱硫剂
公司名称	江油市中元科技有限责任公司
价格	33000.00/吨
规格参数	品牌:中元 规格:3.5 × 4-15毫米 堆积密度: 1.10-1.30
公司地址	四川省绵阳市江油市太华路
联系电话	08165-3833822 18784067027

产品详情

氧化锌脱硫剂广泛应用于制氢、合成氨、合成醇以及有机化工产品等工业原料气(油)的净化过程。该剂不仅可以使原料气(油)中的H₂S含量降至0.05ppm以下，而且对如COS、CS₂等简单的有机硫化物也有较强的转化和吸收能力。

氧化锌脱硫剂具有低温活性好、强度高、磨耗低、耐水性能好等特点。理化性质：指标名称 指标
指标名称 指标 外观 条状 烧失重，% 2 规格，mm 3.5 × 4-15 氧化锌(ZnO)含量，% 95
径向抗压碎强度均值 N/cm² 60 穿透硫容，% 220 22 300 30 堆积密度 kg/l 1.10-1.30 磨耗率，%
6.0 参考使用的工艺条件：工艺条件 压力，MPa 温度，℃ 空速，hr⁻¹ 水汽/干气 常压 - 4.0 200--400
1 - 6(液) 1000- 3000(气) 0-1.5 原料
入口硫(H₂S) <200ppm为宜<><200ppm为宜<><200ppm为宜<><200ppm为宜<> 生成物
出口总硫量 <0.05ppm<><0.05ppm<><0.05ppm<><0.05ppm<> 包装：包装桶内衬塑料袋，每桶净重45kg。