

## LDR-33熔体流动速率仪直销

产品名称	LDR-33熔体流动速率仪直销
公司名称	杭州安力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区余杭街道凤凰新村113号
联系电话	86-057186157727 13777575776

## 产品详情

LDR-33熔体流动速率仪，熔指数的详细资料：LDR-33型熔体流动速率仪 产品介绍 熔体流动速率仪，熔指数，是专门用来测定聚烯烃在粘流状态时熔体流动速率测定热塑性树脂的熔体质量流动速率（MFR）、熔体体积流动速率（MVR）和熔体密度，它不仅适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、尼龙、氟塑料、聚芳砜等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛地应用于塑料原料、制品、石油化工等行业以及相关大专院校、科研单位和商检部门。熔体流动速率仪，熔指数适用于《GB/T3682-2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》国家标准中对规定的热塑性塑料熔体质量流动速率的测定，该标准等同采用了ISO1133:1997标准的规定。熔体流动速率仪，熔指数用高性能、高精度控制仪表控制具有采样精度高、控制速度快的特点，采用了模糊的PID算法进行恒温控制。融溶指数仪主要技术参数：

- （1）控温范围：120 —300 ，升温速度快、超调量极小
- （2）温度显示示值误差： ±0.5
- （3）温度波动度： ±0.5
- （4）恢复时间： 4min，在填料之后能迅速恢复恒温状态
- （5）电气要求：220VAC-15%?220VAC+10%,50HZ，功率0.5kW。
- （6）外形尺寸：400mm × 260mm × 620mm
- （7）重量：25kg

LDR-33熔体流动速率仪

[www.chem17.com/st3762/product\\_16618402.html](http://www.chem17.com/st3762/product_16618402.html)

[www.bj-landmark.com/bjlandmark-Products-16618402/](http://www.bj-landmark.com/bjlandmark-Products-16618402/)