

YB3系列防爆电机

产品名称	YB3系列防爆电机
公司名称	南阳华达防爆机电设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:南阳 型号:YB3 效率:国标三级能效 GB3
公司地址	南阳高新区二号工业园
联系电话	0377-63591118 18638987336

产品详情

机座号：63～315。

额定功率范围：0.75～375kw

极数：2～16极

额定电压：380、660、380/660、400、690、400/690v。(注：基本系列3kw及以下电压380v为y接，3kw以上电压380v为 接；也可按特殊电压制造)

额定频率：50hz或60hz

绝缘等级：155 (f)

效率：3级。符合gb18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》能效3级。

冷却方式：ic410 (机座号63/71电机，不带外风扇) ic411

安装方式：imb3(也可制造其它安装方式)。

防护等级：ip55

运行方式：s1

防爆标志：ex d b t4 gb , ex d c t4 gb。

标准配置:户内。可选配置：户外（w）、户外防中等腐蚀（wf1）、户外防强腐蚀（wf2）、户内防中等腐蚀（f1）、户内防强腐蚀（f2）、湿热带（th）、干热带（ta）、户外湿热带（thw）、户外干热带（taw）。

主接线盒：机座号80-355主接线盒位于电机顶部（从电机轴伸端看），出线口可四个方向调整，但接线盒出线口朝后（朝非轴伸端）时，由于吊环的影响，需在安装现场，将电机吊装到位后，取下吊环，打开接线盒盖，松开接线盒与机座联接螺栓，将接线盒出线口朝后调装。

机座号400主接线盒位于右上侧朝下（从电机轴伸端看）

接线盒进线标准配置：喇叭口进线。

可选配置：螺纹口钢管布线或防爆葛兰头进线。