

防水卷材不透水仪

产品名称	防水卷材不透水仪
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:DTS系列 外形尺寸:700×416×920(mm).
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

产品详情

防水卷材不透水仪

防水卷材不透水仪,电动不透水仪DTS系列防水材料油毡不透水仪

一、产品简介：

防水卷材不透水仪是用来检测石油沥青油毡及弹性体沥青防水卷材的不透水性的仪器，可满足GB328所规定的试验要求，电动气泵可自动加压，自动停止工，是目前较常用的一种仪器。

二技术参数：

- 1、系统压力在0—0.6MPa范围连续可调.
- 2、试验放置试样尺寸为 145mm,数量3块.
- 3、外型尺寸(长×宽×高):700×416×920(mm).

三、主要结构

不透水仪由给排水系统,电气系统及机箱等组成.

给排水系统包括加水管5,加水阀6,放气阀7,放水阀8,透水盘截止阀9,10,11,透水盘12,13,14,减压阀15,压力16.

电气系统包括透水报警开关1,2,3,数显时间继电器17,透水指示灯18,19,20,计时开关21等组成

四,工作原理

本机通过气液转换缸将气泵的气体压力转换为水压作用在试样上,当不透水盘内的试样有水渗出时,使不透水盘和铜触头之间的电阻发生变,从而导致电桥发生平衡,不平衡电压经放大后驱动继电器发出声光报警

五、注意事项：

- 1、不透水仪必须安全接地.
- 2、不透水盘应保持干净,干燥,每次试验后须用棉布擦干净.
- 3、气液转换缸内水位不能超过刻度线.
- 4、压力表需每年校验一次.
- 5、试验时试验人员不应随意离开,如需离开请关闭电源和不透水盘截止阀.

售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
- 4、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

防水卷材不透水仪,电动不透水仪DTS系列防水材料油毡不透水仪器等仪器仪表专业生产销售厂家。

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。