

沥青针入度仪

产品名称	沥青针入度仪
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:SZR系列 外形尺寸:330x230x520mm
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

产品详情

沥青针入度仪

沥青针入度仪,沥青针入度试验仪,测定仪测定器电脑数显SZR系列

沥青针入度试验仪适用于：测定道路石油沥青、液体石油沥青蒸馏或乳化沥青蒸发后残留物的针入度。

一、概述

沥青针入度仪是一种采用先进的电容数字百分表结合数控电路研制的测量沥青针入度的仪器，该仪器满足GB4509 - 84《石油沥青针入度测量法》和T0604 - 2000《沥青针入度试验》，使用简单、方便、无需预热，为我国公路、市政、建筑、石油等领域提供了一种高精度的先进仪器。

二、用途

该仪器主要用于粘稠道路石油沥青、液体石油、沥青及沥青材料经蒸馏或乳化试验后的残留等的针入度。

三、沥青针入度测定仪技术参数：

SZR-3型

主要特点：

- 1、针与连杆易于拆装，方便检查质量。
- 2、电子百分表检测，自动针入并显示针入过程。
- 3、有照明装置，方便观察针尖与试样表面接触情况。
- 4、配低温水浴可做低温针入度试验。
- 5、液晶显示。

主要技术指标：

- 1、针入时间，开机5S，可以自行设置。
- 2、针入范围：0 - 40mm。
- 3、显示精度：0.05mm。
- 4、针质量：针，连杆及砝码组合质量为 $100g \pm 0.05g$ 。
- 5、标准测针： $2.5 \pm 0.05g$ 。
- 6、环境温度：5 ~ 40
- 7、环境湿度：85 %
- 8、外形尺寸:330x230x520mm
- 9、重量：5kg
- 10、电源电压：AC220V/50HZV
- 11、功率：50W

SZR-5、6、7型

主要特点：

- 1、夹头螺母固定测针，确保针杆与测针在同一条中心线上。
- 2、数字百分表测量位移，自动针入并显示针入过程值。
- 3、有冷光照明装置，对沥青表面温度无影响。

- 4、仪器针杆套件可以通过调节扭在0 - 25mm内上下调节。
- 5、带有加温装置（6、7型标配）。
- 6、配低温水浴可做低温针入度试验(选配)。
- 7、A级PT100温度传感器测温控温更准确。
- 8、针与连杆易于拆装，方便检查质量。
- 9、配置打印机可直接输出（7型标配）。
- 10、针入显示精度：0.01mm。
- 11、液晶显示。

主要技术指标：

- 1、控温范围：室温 - 90 。
- 2、针入时间，开机5S，可以自行设置。
- 3、针入范围：0 - 40mm。 精度 ± 0.01 mm。
- 4、时间范围:0-60s。 精度 ± 0.1 s。
- 5、测温范围： - 50 - 100.0 精度 ± 0.1
- 6、环境温度：5 ~ 40
- 7、环境湿度： 85 %
- 8、电源电压：AC220V/50HZV
- 9、外形尺寸：330x230x520mm
- 10、功率：300W
- 11、重量：7.7Kg

SZR-8、9型

特点：

- 1、大屏幕液晶中文显示。
- 2、可以连续试验三次，自动计算试验平均值。
- 3、仪器针杆套件可以通过调节扭在0 - 25mm内上下调节。

- 4、贯入针杆可以上下手动调节。
- 5、可设置试验时间为5秒，15秒，30秒，60秒。
- 6、A级PT100温度传感器测温控温更准确。
- 7、可以保存10组试验数据(掉电保持10年)，并可以随时查询打印。
- 8、配置打印机可直接输出（9型标配）。
- 9、带有冷光源照明系统。
- 10、针与连杆易于拆装，方便检查质量。
- 11、配低温水浴可做低温针入度试验(选配)。

主要技术指标

- 1、最小分度：位移：0.01mm 时间：0.1s 温度：0.1
- 2、最大量程：40mm
- 3、针连杆、砝码、标准针合重：100 ± 0.05g 150 ± 0.05g
- 4、控温精度：0.1
- 5、试验皿：金属制，平底状，尺寸为70 × 45 55 × 35 (mm)
- 6、平底保温皿：玻璃制品，容量大于1.5L，皿深大于60mm；附放试样皿用三角架一个。
- 7、环境温度：5 ~ 40
- 8、环境湿度：85 %
- 9、电源：AC220V ± 10%，50HZ
- 10、外形尺寸：330x230x520mm
- 11、重量：5 Kg
- 12、功率：300W

SZR系列沥青针入度仪各个型号简易说明：3型针入度仪为双数显，半自动型，手动调节玻璃缸下方的调节螺杆，使试验沥青面与针头接触。按试验键自动计时，时间到自动锁住针杆，手动用数显百分尺量针入度值，最后读取百分尺读数。5型针入度仪为电脑自动型针入度仪显微镜调节方式调节试验沥青面与针头接触。按试验键自动计时，时间到，液晶屏自动显示针入度值，存储，自动计算平均值。可以存储10组试验数据。6型针入度仪与5型相似，多有加热装置，可以在温度低于25 时自动控制温度维持在25。7型针入度仪是在6型的基础上加有打印机。8型针入度仪为大屏显示，可显示实时时间，可以连续做三次试验自动显示针入度平均值。可以连接电脑，带有试验软件。显微镜调节方式调节上下。可以自动校

准，传感器超量程自动报警。9型针入度仪在8型基础上加有打印功能。

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

沥青针入度仪,沥青针入度试验仪,测定仪测定器电脑数显SZR系列等仪器仪表专业生产销售厂家。

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。