

取芯机配套钻头

产品名称	取芯机配套钻头
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:A 外形尺寸:470 × 235 × 880mm
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

产品详情

取芯机配套钻头

取芯机配套钻头台州、沧州、北京、天津、正扣反扣粗扣

一.本款钻头具有锋利、钻孔速度快等特点

取芯适用于路面取芯做试验用，已广泛应用于各地检测中心。可用于台州，沧州，北京，天津等地产钻孔取芯机，也可在水平面钻孔用，适用于道钉安装、建筑工地操作规程集成房屋桩基钻孔等，应用广泛！

1.采用优质金刚石，独特金刚刀头设计，开孔无阻力，作业更迅速。

2.高强度无缝钢管，牢度和速度的完美平衡结合，让作业更加效率

二、技术参数

最大钻孔直径：150mm

最大钻孔深度：400mm

进给方式：手动

主轴转速：500 ~ 1000r/min

钻头形式：人造金钢石薄壁钻头

配套电机：单相串激电机

功率：2.2KW-2.5KW

电压：220V

外形尺寸：长*宽*高 470 × 235 × 880mm

备注说明：钻头另配

金刚石钻头 ϕ 50 ϕ 100 ϕ 150（另有其他多种规格钻头可配）

三、结构原理

本机器主要有以下几部分组成（如图）

- 1、机架：其立柱上装有齿条，在其底座上装有四只调节螺钉（5）。
- 2、滑座：套在立柱上，其内部的齿轮与立柱上的齿条组成齿轮副，转动进给手柄，使滑座沿着立柱上下移动。
- 3、齿轮箱：固定在滑座上，其主轴上装有钻头，随着滑座作进给运动，从而达到钻孔的目的。

四、使用方法

- 1、将本机移至需钻孔取芯处，在底座上拧上四只调节螺钉，调节机器水平，并在地面上预埋M16的铁膨胀螺栓，以固定本机。
- 2、按钻孔的尺寸要求装上钻头。
- 3、接通水源，检查钻头内是否有水漏出。
- 4、打开电源开关，空转几分钟，并转动进给手柄，进行钻进。

五、注意事项

- 1、钻孔时，应保证进给速度均匀，大约为3~5cm/min左右，如发现钻头受卡，可适当降低进给速度可将钻头提升一段，然后再慢慢钻入，忌硬性钻进，以免打坏钻头及机器。
- 2、整个钻进过程中必须保持充分水冷却。
- 3、钻孔结束时，只有将钻头脱离工件时，才可停机。
- 4、钻进过程中，不得超载，当电机温度超过70℃，（手感烫手），应降低加载力，并更换新钻头。
- 5.壁薄更轻便，减少摩擦阻力，操作更省力，99%的力量都在刀口上！

6.外表面光滑处理，边缘平整绝不刮手！钻孔方便，着实做到美观与实用两不误！

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

取芯机钻头,人造金刚石薄壁钻头,取芯机刀头等仪器仪表专业生产销售厂家，沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌.