

混凝土磨平机

产品名称	混凝土磨平机
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:HMP-150型 磨削混凝土芯样直径(mm):50、70、75、100、150
公司地址	中国河北沧州市献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

产品详情

混凝土磨平机

混凝土磨平机, 砂磨光机HMP-150型

一、结构特点

本机选用回弹单项串激电机驱动，齿轮减速，圆立柱导轨，丝杠升降手动进给总体设计，具有体积小，结构紧凑，操作简单，磨削质量好等优点，磨削试件质量可达CECO3、88、YBJ209-86钻取芯样测定混凝土抗压强度技术规程，对试件磨平的质量要求，因此，被广泛应用于现场采取芯样的试件磨平工作。磨平机主要用于混凝土芯样的两端磨平加工

二、主要技术参数：

- 1、磨削混凝土芯样直径（mm）：50、70、75、100、150
- 2、磨削混凝土芯样高度（mm）：47.5～215
- 3、磨头直径：160mm

磨头端面跳动量：0.10mm

- 4、电功额定功率：1700W

三、构造及原理

1、磨平机的构造：主要由回弹单相串机电动、减速箱、磨头主体、立柱、丝杠、升降手柄及度盘以及底盘，夹具，地脚螺钉等三大部分组成，该机混凝土芯样装夹方便，精度高，磨削质量好，操作简单，安全可靠。

2、工作原理：本机是依靠装有金刚石刀具的平面磨头，在告诉转速的情况下实现混凝土芯样的端面磨削目的，该机采用圆立柱导轨和丝杠升降手动给进方式，保证了磨头工作平稳，可靠。

四、使用方法：

- 1、根据芯样直径选择相应的夹具，牢固地卡在小圆立柱上。
- 2、松开主体禁固螺栓，转动丝杠升降手柄，选择要求的尺寸，锁紧度盘。
- 3、开启进水咀阀门通水，放好防溅水罩并闭合电源开关，使磨头旋转。
- 4、手扶主体慢慢接近芯样，开始削磨，往复数次。
- 5、松开小圆立柱，夹具的元宝螺钉，反向安装片牢，重复2、3、4步骤，直至芯样端面符合要求为止。

售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
- 4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

砼磨平机,混凝土磨平机,混凝土磨光机等仪器仪表专业生产销售厂家。沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。

