

NYP3/1.0不锈钢转子泵输送液体平稳

产品名称	NYP3/1.0不锈钢转子泵输送液体平稳
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	350.00/台
规格参数	流量m ³ /h:2 转速r/min:587 功率KW:3
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

产品详情

NYP系列普通（不锈钢）内环式高粘度泵概述

NYP3/1.0不锈钢转子泵是根据石油,化工,涂料,油脂,染料,食品等行业的需求,研制开发的新型容积式泵,泊泰邦由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构,因此广泛应用于不同性质,不同粘度的介质输送.

适用介质温度:-10 —200 (NYPO.78和NYP2.3的适用温度为-10 —80). 适用介质粘度:1.0cSt—300,000cSt(NYPO.78和NYP2.3的适用粘度为1.0cSt—10,000cSt) .

NYP系列普通（不锈钢）内环式高粘度泵优点（1）输送液体平稳,无脉动,振动小,噪音低.

（2）有很强的自吸性能.（3）正确选用零件材料,可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可200 .

（4）内外转子转向相同,磨损小,使用寿命长.

（5）泵的转速与流量呈线性函数关系,可适当改变转还来改变泵的流量.

（6）特别适用高粘度稠度介质的输送.www.botaibang.com

www.botoutebeng.com

www.bryyoubeng.com

www.tezhongbeng.com

www.jinanyoubeng.com

www.taibangyoubeng.com

www.ycbbeng.com

www.kcbbeng.com

www.botebeng.com

www.3grbeng.com

www.zhayoubeng.cn

www.tebeng.com

www.bryyoubeng.com/reyoubeng/

www.botaibang.com/zhayb/

www.tezhongbeng.com/Product/

www.taibangyoubeng.com/clbxi/default.html

www.ycbbeng.com/ycb/

www.kcbbeng.com/bxgy/

www.botebeng.com/shop/kcb/

www.zhayoubeng.cn/xsm/

www.tebeng.com/zybliu/

www.botoutebeng.com/clb/

NYP系列内齿合高粘度泵性能参数表:

型号	流量		压力 Mpa	吸入及 排出管 口径	必须汽蚀 余量m	效率 %	减速方式		
	m ³ /h	l/min					功率 KW	转速 r/min	减速机
NYP3/1.0	2	33.3	1.0	Rp11/2	5	45	3	587	YCJ71

	12	200		Rp2		51	7.5	475		
NYP3/1.0	3	50	1	Rp11/2		55	3	960	Y132S-6	与电机直联

密封方式:用户需要