

干混砂浆用羟丙基甲基纤维素hpmc

产品名称	干混砂浆用羟丙基甲基纤维素hpmc
公司名称	山东阜盈生物科技有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:阜盈 型号:FY 灰分:< 3
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	0531-80965865 15715315828

产品详情

干混砂浆用羟丙基甲基纤维素hpmc质量好性价比高

阜盈牌羟丙基甲基纤维素产品简介：

我公司采用国内先进的生产技术生产的粉状“阜盈”牌羟丙基甲基纤维素，已应用于石油化工、建材、除漆剂、农业化学品、油墨、纺织印染、合成树脂、涂料、陶瓷、造纸、化妆品等产品生产中作增稠剂、稳定剂、乳化剂、赋形剂、保水剂、成膜剂等。在建筑施工过程施工中，用于砌墙、灰泥粉饰、嵌缝、粘贴磁砖、大理石、塑料装饰，粘贴强度高，可减少水泥用量。用于粉刷石膏、粘结石膏、嵌缝石膏、耐水腻子中可显著提高其保水性、粘结强度等。

阜盈牌羟丙基甲基纤维素理化性质：1、外观：白色或类白色粉末。2、颗粒度；100目通过率大于98.5%；80目通过率大于100%。3、炭化温度：280-300 4、视密度：0.25-0.70/cm³(通常在0.5g/cm³左右)，比重1.26-1.31。5、变色温度：190-200 6、表面张力：2%水溶液为42-56dyn/cm。7、溶于水及部分溶剂，如适当比例的乙醇/水、丙醇/水、三氯乙烷等。水溶液具有表面活性。透明性高，性能稳定，不同规格的产品凝胶温度不同，溶解度随粘度而变化，粘度愈低，溶解度愈大，不同规格HPMC其性能有一定差异，HPMC在水中的溶解不受PH值影响。8、HPMC随甲氧基含量减少、凝胶点升高、水溶解度下降，表面活性也下降。9、HPMC还具有增稠能力，耐盐性低灰粉、PH稳定性、保水性、尺寸稳定性、优良的成膜性、以及广泛的耐酶性、分散性和粘结性等特点。

阜盈牌羟丙基甲基纤维素产品种类：10万粘度、15万粘度、20万粘度、特殊粘度、速溶型和速溶型

阜盈牌羟丙基甲基纤维素作用：保水性和增稠性

包装：外用塑纸袋封装，内用聚氯乙烯塑料袋包装，每袋净重25KG。

贮存：防雨防晒，防火防潮，密闭通风。运输：按防潮普通化学品运输。

山东阜盈化工专业生产羟丙基甲基纤维素hpmc，可再分散性乳胶粉vae，羟丙基淀粉醚hps等建筑添加剂，性价比高，质量稳定。欢迎您来电洽谈合作，共赢热线：15715315828（同微信）王经理