

1.5厚交叉层压膜自粘防水卷材耐根穿刺

产品名称	1.5厚交叉层压膜自粘防水卷材耐根穿刺
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚交叉层压膜自粘防水卷材(耐根穿刺)

一、雨衣集团的资料解析

1. 较强的抗拉强度，高的伸长率，能适应一些实际大变形常用的基材。
2. 优良的一些实际抗极端气候性能，能适应一些的实际各种环境的常用温度。
- 3.适用于一些出现在外面的实际的项目，具有长的一些实际寿命和良好的一些实际抗老化性能。
4. 焊接牢固可靠。
5. 突出的抗根渗透，种植屋顶的最佳选择。
6. 无污染的一些实际常用的简易快速施工。
7. 具有一些的实际很大的可塑性和也是实际的快速处理的角落和细节。

(2)、雨衣材料图片的观看

二、适用范围

一些常用在工业和民用工程、地铁、隧道等地下工程、地下工程、农田、仓库、农田、堤坝、污水处理、地下室等基础上，对液态水或水蒸气在屋面施工中形成有效的阻隔性。用于一些民用的实际居住种

植屋面系统，屋面花园，一些实际的车库屋顶或者实际的等绿化建筑屋面工程。由于它有良好的实际的一些常用抗碱性能，特别是用于一些实际常用的沿海或耐腐蚀的项目，需要安装的一定的常用根阻力种植系统。

三、注意事项

1. 不要错误的把膜放在一些实际污染、水和冰的地面上。
2. 防水层也是要实际的施工操作不可越过，装置应安装在一定的实际常用防水层，部分应加强设备的基础上，采取防护措施。
3. 不要触摸防水层与刺尖锐物体后就已经完成了，不要把杂物或任何其他建筑物防水层以上以避免损坏。

四、规范

项目聚氯乙烯防水卷材厚度1.0-2.0mm宽度1-2米 长20m或按客户要求表面光滑/表面光滑的表面/涤纶无纺布技术数据优异的抗根渗透防水膜产品特点：

1. 高密度，小蒸汽渗透系数，优异的防水性能；
2. 良好的一些实际上的抗根穿刺性能，不影响一些实际常用的植物的正常生长；
3. 机械强度高，抗根穿刺能力强；
4. 良好的碱、老化和耐腐蚀性；
5. 无毒、使用寿命长等；
6. 良好的柔韧性，易弯曲，任意折叠，操作方便。

五、产品展示

优异的抗根渗透防水膜

我们致力于发展高科技，高需求和也是实际的绿色产品，并通过一些实际的不断提高我们的服务水平，降低成本，在各个方面。我们相信，通过我们实际的不断的努力和追求，我们将以最合理的实际公道的一个价格为您提供最好的产品和服务。

阳江雨衣建筑防水材料有限公司 出品 占经理