

硅胶橡胶密封圈硅胶橡胶密封圈景县飞达实业有限公司

产品名称	硅胶橡胶密封圈硅胶橡胶密封圈景县飞达实业有限公司
公司名称	景县飞达实业有限公司
价格	.50/件
规格参数	品牌:飞达 型号:广州
公司地址	河北省景县温城工业园区
联系电话	0318-4348296 18732865569

产品详情

密封材料应满足密封功能的要求。由于被密封的介质不同，以及设备的工作条件不同，要求密封材料的具有不同的适应性。对密封材料的要求一般是:1) 材料致密性好，不易泄露介质；2) 有适当的机械强度和硬度；3) 压缩性和回弹性好，永久变形小；4) 高温下不软化，不分解，低温下不硬化，不脆裂；密封的分类 密封可分为相对静止接合面间的静密封和相对运动接合面间的动密封两大类。静密封主要有点密封，胶密封和接触密封三大类。根据工作压力，静密封由可分为中低压静密封和高压静密封。中低压静密封常用材质较软，垫片较宽的垫密封，高压静密封则用材料较硬，接触宽度很窄的金属垫片。动密封可以分为旋转密封和往复密封两种基本类型。按密封件与其作用相对运动的零部件是否接触，可以分为接触式密封和非接触式密封。一般说来，接触式密封的密封性好，但受摩擦磨损限制，适用于密封面线速度较低的情况。非接触式密封的密封性较差，适用于较高速度的场合。O型密封圈O型圈(O-rings)是一种截面为圆形的橡胶密封圈，因其截面为O型，故称其O型密封圈，也叫O型圈。

联系人：孙经理

手机：18230481188

QQ:2695435360

地址：河北省衡水市景县温城工业园区

网址：<http://www.jingxianfeida.com/>

桥梁支座更换 <http://www.huagongjian666.com/>

变压器风机 <http://www.drydq.net/>

橡胶密封件 <http://www.jingxianfeida.com/>

脱硫塔 <http://www.hbswblg.com/>

金属软管 <http://www.wanmaxiangsu.com/>

橡胶注射机 <http://www.hebeijuli.net/>

本文章由联宇网编辑发布