

超高频RFID条码手持终端优博讯V5000S

产品名称	超高频RFID条码手持终端优博讯V5000S
公司名称	广州速批信息科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:优博讯 型号:V5000S 系统:win CE 6.0
公司地址	广州市番禺区大龙街石岗西村兴华3路2号楼二楼205
联系电话	15016095220

产品详情

uovo优博讯V5000S条码手持终端一维二维码扫描WIFI蓝牙window CE6.0系统PDA

咨询：15016095220 柳伟林

工业级RFID手持数据终端PDA V5000S（CE版）

优博讯工业级双频RFID手持终端V5000S作为一款灵活易用的手持式数据采集终端，主要应用于资产管理、库存盘点、货物追溯、药品安全监管和工业流程管理等领域，具备出色的远距离超高频和高频双重读写、广域无线通讯和大容量存储能力，可任意选择Android或Windows CE操作系统，可运行各种功能强大的应用程序，符合工业防护等级IP64，是专业行业领域内集多功能于一体的“移动智能识读设备”。

应用领域

大型仓储管理、交通物流、金融保险、制造业、零售业、能源化工业、电力行业、医疗卫生行业、停车管理、餐饮娱乐、港口码头、集装箱货运等。

产品特点

1、出色的HF & UHF双频RFID读写

搭载高性能HF读写模块，配合高灵敏度天线，读写距离可达30cm；同时配备高性能UHF读写模块，读写距离可达2m，有效范围内每秒***多可读200个电子标签；

2、强大的条码扫描

采用高性能条码扫描引擎，可轻松读取各类一维、二维码；

3、专业的扫描手柄

配合舒适便捷的专业扫描手柄，加倍提升工作效率；

4、坚固的工业设计

人体工程学设计，充分满足手感；具有工业IP64防护等级，1.5米抗摔落，品质稳定可靠；

5、全面的无线通讯功能 支持GPRS、WIFI、蓝牙等多种无线通讯方式；

6、便捷的应用拓展

Android & Windows CE双系统可选，支持各种工业生产应用，方便拓展开发。

规格	操作系统	Windows CE6.0
	处理器	1GHz
	显示屏	3.5 英寸彩色显示屏，分辨率480 × 640。
	触摸屏	电阻屏
	内存	RAM : 512MB ROM : 4GB
	外形尺寸	192mm × 73.8mm × 30mm
	重量	385g (含电池)
	按键	共32个按键： 1.物理键盘：含10个数字键和20个功能键（方向键4个，自定义键2个，扫描键、返回键、确认键、复位键、Tab键、Sft键、Ctrl键、Aa键、小数点键、退格键、键、空格键、键盘背光开关键和电源键各1个）；

		2.侧按键：2个扫描键。	
	输入法	英文，拼音，手写输入。	
	条码扫描	1D/2D条码阅读器可选； 可读取所有国际通用一维条码和二维条码； 可读取屏幕条码和彩色条码。	
	主电池	3.8V 4500mAh可充电锂电池 工作时间5-12小时（视具体环境而定）	
	备用电池	290mAh	
	充电时间	不超过4小时	
	RTC电池	支持	
通信方式	无线局域网	Wi-Fi	支持802.11b/g/n，支持802.1X扩展验证协议（EAP、PEAP和LEAP）。
		蓝牙	Bluetooth Class2.1 + EDR
	无线广域网	WCDMA	GSM: 900、1800MHz WCDMA: 900、2100MHz

扩展功能及接口	摄像功能	500万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像。	
	RFID	UHF RFID	支持ISO18000-6B和ISO18000-6C协议，***远读距5m。
	定位	高精度GPS	
	卡槽类型	Micro SD/TF、SIM。	
	SAM卡读卡器	2个	
	物理接口	Mini USB、3.5mm 音频接口、POGO PIN。	
	音频	扬声器、听筒、麦克风。	
	其他附件	电源适配器、数据线、电池。	
	可选配件	充电底座、腕带、手柄、手写笔。	
	使用环境	工作温度	-10 ~ 50
储存温度		-20 ~ 70	
湿度		5%RH ~ 95%RH (无凝结)	

	坠地抗震高度	能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击。
	IP等级	IP64