

航图交通设施护栏板公路防撞护栏板

产品名称	航图交通设施护栏板公路防撞护栏板
公司名称	安平县航图交通设施有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:航图交通设施 型号:US1169
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业区
联系电话	0318-7617116 13231823073

产品详情

- (1) 波波形板：长度4320mm?,板宽310mm(平板宽480mm)?,波深85mm?,板厚3mm/4mm?。
- (2) 三波波形板：长度4320mm?,板宽506mm?,波深85mm?,板厚4mm?。
- (3) 圆立柱：直径140/114mm?,立柱壁厚4/4.5mm?,立柱长度1000mm?/1200mm?/1500mm?/1800mm?/2000mm?/2150mm?。
- (4) 方立柱：边长130mm?,?壁厚6mm?,?长度2540mm?。
- (3) 柱帽：厚度2/3mm?,?孔距100/150mm?,?直径114/140mm?。
- (4) 防阻块：196*178*200mm，?厚度分3/4/4.25/4.5mm?。
- (5) 托架：长300mm?,?宽70mm，厚度分4mm/4.5mm?。
- (6) 螺栓：M16*170?/?M16*150?/?M16*50?/?M16*42?/?M16*35

由于我们产品型号太多，本文无法全部展示，请联系我们获取最全的产品型号和介绍!

--	--

公路波形护栏板的特点：

具有抗冲击性好、成本低、寿命长、防腐性能、安全性更高、绿色环保、安装简便快捷等优点。

公路波形护栏板的材质：公路波形护栏板的材质是优质钢板经防腐处理。

通行业标准JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏》热浸镀锌波形梁钢护栏和立柱：热镀锌防腐层质量
镀锌附着量 g/m² 平均镀锌附着量 板 600 立柱 防阻块 350 最低镀锌附着量 板 425 立柱 防阻块 275
镀层厚度 μm 平均镀层厚度 板 85 立柱 防阻块 50 最低镀层厚度 板 61 立柱 防阻块 39
热浸镀锌+纯聚酯静电喷涂双涂层波形梁钢护栏和立柱。平均镀层

波形护栏材质：Q235优质钢材


波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

波形护栏原理：当收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

波形护栏作用：安全防护、美化环境

波形护栏价格区间：65元/延米——130元/延米不等，视具体规格而定。

附着量 g/m² 板 270 立柱 平均镀层厚度 μm 板 39 立柱 涂塑层平均厚度 μm 板 76 立柱。



国标护栏板安装防阻块是必不可少的一个组成部分；

防阻块是一个吸能机构，因此，可以使护栏在受到碰撞后逐渐变形，有利于能量吸收，减少乘员伤亡；同时防阻块固定在立柱与波形梁之间，参与护栏整体作用后，可以使碰撞力分配到更多跨结构上，从而增加护栏的整体强度

防阻块是波形护栏板与预埋立柱之间的六角形物体，主要是使预埋立柱受损最小化，在撞击的时候防阻块会抵消一部分力

