

美国优科ZoneFlex R300无线AP

产品名称	美国优科ZoneFlex R300无线AP
公司名称	深圳市麦可尔科技有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:美国优科 型号:901-R300-WW0 类型:室内吸顶式AP
公司地址	深圳市南山区南山街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼B31
联系电话	18617076977 18818993914

产品详情

ZONEFLEX R300无线AP

业界性价比同类*佳的性能下一代 Ruckus ZoneFlex R300 是入门级 802.11n 2x2:2 双频 2.4GHz 以及 5GHz 并发接入点，专为高带宽和时延敏感应用而设计，例如 Wi-Fi 语音和视频。这些接入点拥有 Ruckus 获得专利的自适应天线技术，提供 BeamFlex。该技术与 Ruckus 的级信道优化技术相结合，提供业界*先的无线性能。与其他同类 802.11n 无线解决方案不同，ZoneFlex R300 结合了获得专利的自适应天线技术和自动干扰抑制功能，除物理天线增益外，还可提供高达 4dB 的 BeamFlex 额外扩展信号增益和 10dB 干扰抑制，从而提供稳定且可预见的性能。同类产品性价比高双串流 MIMO 2x2:2ZoneFlex R300 - 并发双频支持 128 个独特的天线模式（每个频段 64 个）高达 4dB 的信噪比 (SINR) 改善以及高达 10dB 的干扰抑制BeamFlex 和传输波束成形技术每个 R300 接入点可以支持 250 多个客户端与备选的后台扫描方法相比，新颖的信道选择技术 (Channel Fly) 可以提供高达 50% 的容量增益自适应天线和自动干扰抑制可将范围和覆盖面扩展到 4 倍自动干扰抑制BeamFlex 将自适应天线和传输波束成形技术相结合适用于 HD IPTV、VoIP 和数据的并发支持支持同步、组播 IP 视频流每个客户端 4 个业务流队列多 SSID 实现差异化服务 27 个具有独特 QoS 和安全策略的 BSSIDWPA-PSK (AES)、802.1X 支持“零 IT”和动态 PSK 强制门户和访客帐户 RADIUS 和活动目录支持

技术参数

DescriptionEntry-level 802.11n AP with BeamflexMaximum PHY rate300 Mbps (5GHz) 300 Mbps (2.4GHz)Wi-Fi technology802.11n (2.4/5GHz)Concurrent users256Radio chains:streams2x2:2BeamFlex gains4dBMax. interference mitigation10dBPD-MRCNoRx sensitivity-101dBmChannelFlyYesSmart meshingNoUSBNoEthernet ports1

