

广东热恒热流道温控箱、温控箱供应商

产品名称	广东热恒热流道温控箱、温控箱供应商
公司名称	东莞市热恒注塑科技有限公司
价格	200.00/1套
规格参数	热恒热流道:4组温控箱 热恒热流道:52组温控箱 热恒热流道:19组温控箱
公司地址	东莞市虎门镇路东社区信义路5号
联系电话	86-076985102002 18929152597

产品详情

1. 热恒热流道温控箱特点：HOTWIN_MD18 是热流道专用温度控制器，适用于所有负载不超过15A的热流道加热器，其外形与安装方式采用国际标准结构，适用于任何的标准机箱。其电源配线制式及负载连接方式均为标准结构。每个控制卡控制一个回路的加热器温度，温控卡插拨方便，可与其它厂家的温控卡互换使用。

2. 功能与特点：1)

温控卡操作界面采用轻触按键与双行4位LED显示方式，并配有三个LED指示灯显示设备运行状态 2) 操作简单，控温精度高, 新用户可快速进入工作状态

3) 温控卡采用国际通用的标准结构，更换方便，可与其它厂家的产品互换使用

4) 每一块温控卡的功能是相同的，因此是可以互换使用的, 方便用户检修及贮存备件

5) 可设定K型、J型两种热电偶传感器信号，精确的温度非线性化处理与集成的冷端补偿

6) 控制模式为过零触发方式，PWM脉宽调节输出 7) 温度设定与显示有摄氏度与华氏度两种方式

8) 温度上限报警功能, 上限温度可设定 9) 温度下限报警功能, 下限温度可设定 10) 热电偶断线报警功能,

热电偶断线自动保护 11) FUZZY+PID控制算法, PID参数具有可在线自动整定与手动设定两种方式

12) 配备热流道软启动加热方式, 软启动加热功率及加热时间可自由设定 13) 系统除自动控制外,

另外还配备有手动控制方式, 用于特殊情况下的加热方式

14) 具有错接380V电压保护功能，确保温控卡安全

3. 技术参数：

1) 电源供应：86 - 240VAC 50/60Hz

- 2) 使用环境温度：32到131F（摄氏0到55度）
- 3) 保存环境温度：-40到158 F（摄氏-40到70度）
- 4) 感温线的种类：J或K型热电偶感应器
- 5) 感温线的温度范围：32到860 F（摄氏0到450度）
- 6) 温度精确度：0.3%范围