

环氧树脂AB胶混合胶枪

产品名称	环氧树脂AB胶混合胶枪
公司名称	深圳市荣晖胶粘制品有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:荣晖 型号:rh-1705
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道三联三区一巷101
联系电话	0755-29002500 13808852107

产品详情

AB胶水,AB胶混合胶枪,环氧树脂AB胶混合胶枪

产品参数

型号：RH1736

黏度：3500-8000CPS 200-800CPS

混合比：5:1

硬化条件：25 × 8H-10H或55 × 2H(2g)

可使用时间：25 × 45min (100g)

硬度：<85

环氧树脂AB胶水简介；

粘度：5000-8000cps

外观：白色黏状 固化剂（B）

品名：RH1750

粘度5000-6500cps

外观：透明状稠状体

配合比：A:B=1:1（重量比）

硬化物特性： 压缩强度：298—330（kg/cm²）

粘接强度：98（kg/cm²）

弯曲强度：110（kg/cm²）

耐热性：81

硬度：82（SHORED）

环氧树脂AB胶水（EPOXY）又称AB胶，固化条件是靠A剂（主剂）与B剂（硬化剂）均匀混合后，

产生反映固化，24小时可达到完全固化。产品特性：本产品是改性环氧树脂结构胶，低气味环保型产品；具有高粘接强度、耐水性、耐油性及耐酸性能佳，对金属材料粘接是最佳选择的产品。本产品适用于金属和非金属硬质材料粘接。金属、玻璃、陶瓷、工艺品、水晶、宝石、木材、电子零件、塑胶接着固定等行业用胶。