

果壳滤料河南果壳滤料生产厂家

产品名称	果壳滤料河南果壳滤料生产厂家
公司名称	登封市鑫凯源环保材料厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫凯源 型号:gkll
公司地址	河南省郑州登封市唐庄工业区
联系电话	0371-69596238 13607677035

产品详情

果壳滤料

果壳滤料由于本身硬度，理想的比重，多孔和多面性，并经特殊的物理化学处理（将其色素、脂肪、油脂、电付粒子炼干净）。使它在水处理中具有较强的除油性能，除固体微粒，易反洗等优良性能，登封市鑫凯源生产的果壳广泛运用在油田含油污水处理、工业废水处理 and 民用水处理,此产品主要用于油水分离器。是取代石英砂滤料，提高水质，大幅度降低水处理成本的新一代滤料。

检测项目	测试数据	检测项目	测试
油去除率	90-95%	反洗强度	25m ³ /m ² .h
悬浮物去除率	95-98%	水冲洗压力	0.32MPa
滤速	20-25m/h	维护方式	每年补充5-10%

密度	1.5g/cm ³	堆密度	0.8c/cm ³
----	----------------------	-----	----------------------

(一) 特点

- 1、具有多方面性和微孔性，载污力强，油和悬浮物去除率高。
- 2、具有多棱性和不同粒径，形成深床过滤，增强了除油能力和滤速。
- 3、具有亲水不亲油和适宜的比重，反洗易，再生力强。
- 4、硬度大，且经特殊处理不易腐蚀，不用更换滤料，每年只补充10%，减省维修费用和维修时间，提高利用率。

(二) 用途

- 1、油田含油污水处理：去油和悬浮固体。
- 2、工业含油工业水处理：去油和悬浮固体。
- 3、民用水和工业用水处理：去除水中悬浮固体，提高水质。

分析结果	处理前	处理后	处理后颗粒
悬浮含量	50Mg/L	5Mg/L	小于5UM
油含量	100Mg/L	10Mg/L	NM注