

# 水泥助磨剂中的聚合多元醇

产品名称	水泥助磨剂中的聚合多元醇
公司名称	洛阳宏恩新型建材有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	品牌:HongEn 型号:HE-a PH值:6-7
公司地址	洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心2008室
联系电话	13837971214

## 产品详情

### 聚合多元醇

#### 聚合多元醇：

是将多种表面活性物质、醇类、高分子聚合物经特殊加工工艺聚合而成，主要成分包括：乙二醇、二乙二醇、丙二醇、丙三醇、三聚丙三醇、多乙醇胺、活性剂等。具有很好的助磨效果及早期强度增强效果。该产品无毒、无腐蚀、非易燃易爆，符合gb/t26748-2011标准要求。

#### 物理性能：

1.外观：棕红色液体2.比重：1.25 ± 0.02

3.ph值：6-74.有效物含量 85%

5：沸点：300-3206.溶水性：速溶

7.不溶物%：0.0058.冰点：-15

#### 产品特点：

本产品在水泥助磨剂中可全部替代价格高昂的二元醇、三元醇或其它醇类，同时还可代替部分三乙醇胺，替代量不超过三乙醇胺总量的30%，能够有效降低生产成本，提高助磨效率。替代后，水泥助磨剂产品的成本更低、性能更优、适应性更强。该产品的另一个特点是掺量范围较宽，使用量可根据生产者的

需求灵活调整。

建议使用方法：

以1:1比例代原有配方中全部醇类组分（如丙二醇、丙三醇、乙二醇、二乙二醇等）。同时还可以2:1.5比例替代部分三乙醇胺，建议替代三乙醇胺总量20%-30%。建议本产品<sup>2</sup>在助磨剂中（千分之一型）总加量为20%-30%为佳