

ZW自吸排污泵

产品名称	ZW自吸排污泵
公司名称	上海剑泉泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 上海 上海市 上海奉贤区柘林镇驰华路553号
联系电话	021-33618085 13817524901

产品详情

产品概述：自吸排污泵是上海剑泉泵阀制造有限公司在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。ZW系列无堵塞自吸式排污泵采集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，既可象一般自吸清水泵那样不需要安装底盘阀灌引水，无堵塞自吸式排污泵又可吸排含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的杂质液体。自吸排污泵广泛应用于市政排污工程，造纸、纺织、化工、石油、制药、河塘养殖粪便处理，沉淀废矿杂质，轻工、造纸、食品、化工、电力、浆料和混合物等化工介质质量差的杂质泵。

二、自吸排污泵参数：产品系列：自吸排污泵参数 口径：15 ~ 500 (mm) 流量：8 ~ 800 (m³/h)

扬程：15 ~ 80 (m) 功率：1.5 ~ 55 (kW) 介质温度：0 ~ 60 () 三、自吸排污泵型号意义：

四、自吸排污泵技术参数：型号 口径 (mm) 流量 (m³/h) 扬程 (m) 功率 (kw) 转速 (r/min) 25ZW-8-15 25 8 15 1.5 2900 32ZW-10-20 32 10 20 2.2 2900 32ZW20-12 32 20 12 2.2 2900 40ZW20-12 40 20 12 2.2 2900 40ZW10-20 40 10 20 2.2 2900 40ZW-15-30 40 15 30 3 2900 50ZW20-12 50 20 12 2.2 2900 50ZW-10-20 50 10 20 2.2 2900 50ZW-15-30 50 15 30 3 2900 50ZW-20-20 50 20 20 2.2 1450 65ZW-30-18 65 30 18 4 1450 65ZW15-30 65 15 30 3 2900 65ZW-20-30 65 20 30 5.5 2900 65ZW20-14 65 20 14 2.2 2900 65ZW-25-40 65 25 40 7.5 2900 65ZW-30-50 65 30 50 11 2900 80ZW-40-16 80 40 16 4 1450 80ZW-40-50 80 40 50 18.5 2900 80ZW-65-25 80 65 25 7.5 2900 80ZW-80-35 80 80 35 15 2900 80ZW-50-60 80 50 60 22 2900 100ZW-100-15 100 100 15 7.5 1450 100ZW-80-20 100 80 20 7.5 1450 100ZW-100-20 100 100 20 11 1450 100ZW-100-30 100 100 30 22 2900 100ZW80-60 100 80 60 37 2900 100ZW80-80 100 80 80 45 2900 125ZW200-15 125 200 15 15 1450 125ZW-120-20 125 120 20 15 1450 150ZW-200-15 150 200 15 15 1450 150ZW-250-25 150 250 25 45 2900 200ZW-280-14 200 280 14 22 1450 200ZW-280-28 200 280 28 55 1450 200ZW-300-18 200 300 18 37 1450 250ZW-420-20 250 420 20 55 1450 300ZW-800-14 300 800 14 55 1450

五、自吸排污泵安装尺寸 型号 L L1 L2 L3 L4 A F B1 B2 H HI H2 n3 n-d 25-8-15 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4- I6 32-5-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4- I6 32-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4- I6 32-9-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4- I6 40-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4- I6 40-20-5 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4- I6 40-15-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4- I6 50-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4- I6 50-20-12 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4- I6 50-15-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4- I6 50-20-35 1130 840 135 570 315 350 650 350 410 240 430 630 25 4- I8 65-30-18 1120 770 125 520 370 390 720 350 410 250 445 705 25 4- I8 65-25-30 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4- I8 65-40-25 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4- I8 65-65-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410

255 465 705 25 4- 18 80-40-16 1120 770 125 520 370 390 720 350 410 250 445 705 25 4- 18 80-40-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4- 18 80-25-40 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4- 18 80-65-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4- 18 80-80-35 1325 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4- 23 80-40-50 1370 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4- 23 80-50-60 1390 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4- 23 100-80-20 1350 1010 170 630 450 430 825 430 480 300 580 820 28 4- 18 100-100-15 1350 1010 170 630 450 430 825 430 480 300 580 820 28 4- 18 100-100-20 1420 1035 200 630 450 430 825 450 500 300 580 820 25 4- 23 100-100-30 1520 1050 170 705 450 430 825 450 500 300 580 820 25 4- 23 100-80-45 1620 1180 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4- 23 100-80-60 1620 1180 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4- 23 100-80-80 1670 1250 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4- 23 125-120-20 1650 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4- 23 150-180-14 1650 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4- 23 150-180-20 1710 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4- 23 150-180-30 1820 1350 275 800 630 560 990 520 565 350 650 930 30 4- 23 150-180-38 1930 1450 300 850 655 560 990 580 660 350 650 930 30 4- 23 200-280-14 1920 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4- 23 200-280-20 2035 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4- 23 200-300-25 2060 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4- 23 200-280-28 2145 1540 300 940 800 720 1205 580 660 385 700 1050 30 4- 23 250-420-20 2180 1600 300 1000 800 800 1330 610 680 430 800 1200 30 4- 23 300-800-14 2580 1880 300 1280 800 1030 1500 610 680 530 900 1350 30 4- 23

六、自吸排污泵故障处理与排除 故障原因 排除方法 泵不出水

- 1.泵体内未加储液或储液不足 1.加足 2.吸入管路漏气 2.消除管路漏气现象 3.电压过低 3.调整电压
- 4.吸程太高或吸入管路太长 4.降低吸程或缩短管路 5.机械密封泄漏过大 5.修理或更换 泵出水不足
- 1.因使用不当，叶轮流道或吸入管路被堵塞 1.消除堵塞物 2.叶轮磨损严重 2.更换叶轮 3.功率不足转速太低 3.调整至额定转速 泵噪音、振动过大 1.底脚不稳， 1.加固 2.轴承磨损严重 2.更换轴承
- 3.泵与电机主轴不同轴 3.调整同轴度 轴承温度过高 1.润滑脂变质或干燥 1.更换润滑脂 2.轴承损坏 2.更换 泵泄漏 1.联接螺栓松动 1.固紧 2.密封件磨频 2.更换 若已经由设计单位选定我公司的自吸泵系列，请按型号直接向销售部订购。当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的技术专家为您审核把关。感谢您访问我们剑泉泵阀的企业网站：www.janpv.com