

ZX不锈钢自吸泵

产品名称	ZX不锈钢自吸泵
公司名称	上海剑泉泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 上海 上海市 上海奉贤区柘林镇驰华路553号
联系电话	021-33618085 13817524901

产品详情

一、产品概述：ZX 不锈钢自吸泵具有结构紧凑、操护方便、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀，工作前只需保留泵体内储有定量引液即可，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。不锈钢自吸泵的基本组成是由六部分组成的分别是叶轮，泵体，泵轴，轴承，密封环，填料函。

二、ZX不锈钢自吸泵型号意义：

三、ZXP不锈钢自吸泵

的工作原理是：ZX自吸式离心泵所以能把水送出去是由于离心力的作用。水泵在工作前，泵体和进水管必须灌满水形成真空状态，当叶轮快速转动时，叶片促使水很快旋转，旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去，泵内的水被抛出后，叶轮的旋转中心部分形成真空区域。水原的水在大气压力(或水压)的作用下通过管网压到了进水管内。这样循环不已，就可以实现连续抽水。在此值得一提的是：自吸离心泵启动前一定要向泵壳内充满水以后，方可启动，否则将造成泵体发热，震动，出水量减少，对水泵造成损坏(简称“气蚀”)造成设备事故！

四、ZXP不锈钢自吸泵优点：

1、ZXP不锈钢自吸泵

适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下)。

2、ZXP 不锈钢自吸泵

装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。

3、ZXP不锈钢自吸泵

适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。

4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的最理想配套泵种。

5、ZX系列(清水、化工)自吸泵结构紧凑、操护方便、维修方便效率高寿命长。

6、自吸式离心泵还有较强的自吸能力·介质粘度 100厘珀·含固量可达30%以下

五、ZXP不锈钢自吸泵的性能与技术参数：

型号	口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)
25ZX3.2-20	25	3.2	20	1.5	2900
32ZX3.2-20	32	3.2	20	1.5	2900
32ZX3.2-32	32	3.2	32	2.2	2900
40ZX6.3-20	40	6.3	20	1.5	2900
40ZX6.3-32	40	6.3	32	2.2	2900
40ZX6.3-50	40	6.3	50	4	2900
50ZX18-20	50	18	20	2.2	2900
50ZX12.5-32	50	12.5	32	3	2900
50ZX12.5-40	50	12.5	40	4	2900
50ZX12.5-50	50	12.5	50	5.5	2900
50ZX15-75	50	15	75	11	2900

65ZX25-20	65	25	20	3	2900
65ZX35-25	65	35	25	4	2900
65ZX25-32	65	25	32	5.5	2900
65ZX25-50	65	25	50	7.5	2900
65ZX25-75	65	25	75	11	2900
80ZX50-20	80	50	20	4	2900
80ZX60-25	80	60	25	5.5	2900
80ZX50-32	80	50	32	7.5	2900
80ZX60-55	80	60	55	18.5	2900
80ZX60-70	80	60	70	22	2900
100ZX80-20	100	80	20	7.5	2900
100ZX100-25	100	100	25	11	2900
100ZX100-32	100	100	32	15	2900
100ZX100-40	100	100	40	18.5	2900
100ZX100-50	100	100	50	22	2900
100ZX100-65	100	100	65	30	2900

100ZX100-80	100	100	80	37	2900
150ZX150-25	150	150	25	22	2900
150ZX160-55	150	160	55	45	2900
150ZX150-80	150	150	80	55	2900
200ZX280-65	200	280	65	90	2900

若已经由设计单位选定我公司的自吸泵系列，请按型号直接向销售部订购。当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的技术专家为您审核把关。感谢您访问我们剑泉泵阀的企业网站：www.janpv.com