

进口手动截止阀

产品名称	进口手动截止阀
公司名称	四川自高阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市高新区益州大道北段333号1栋3层308号
联系电话	020-61138699 18922127837

产品详情

德国莱克LIK品牌-进口手动截止阀

适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。国标法兰截止阀驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

进口手动截止阀 结构特点

- 1、选材考究，符合DIN、外相关标准，结构合理，造型美观。
- 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 6、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
- 7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行。

进口手动截止阀 主要零件材料及用途

阀体	阀盖	阀瓣	密封圈	阀杆	填料	适用介质	适用温度()
----	----	----	-----	----	----	------	---------

	125	400	270	220	188	176	28	3	4 . 5	8-	25	320	505	93
	150	480	300	250	218	204	30	3	4 . 5	8-	25	320	611	115
	200	600	375	320	282	260	38	3	4 . 5	12-	3	400	722	210
6 . 4	15	170	105	75	55	41	18	2	4	4-	14	140	195	10
	20	190	125	90	68	51	20	2	4	4-	18	160	228	13
	25	210	135	100	78	58	22	2	4	4-	18	180	275	14 . 5
	32	230	150	110	82	66	24	2	4	4-	23	200	325	19
	40	260	165	125	95	76	24	3	4	4-	23	240	360	25
	50	300	175	135	105	88	26	3	4	4-	23	200	410	35
	65	340	200	160	130	110	28	3	4	8-	23	250	450	48
	80	380	210	170	140	121	30	3	4	8-	23	250	485	56
	100	430	250	200	168	150	32	3	4 . 5	8-	25	320	537	125
	125	500	295	240	202	176	36	3	4 . 5	8-	30	320	590	136
	150	550	340	280	240	204	38	3	4 . 5	8-	34	320	646	157
	200	650	405	345	300	260	44	3	4 . 5	12-	3	400	756	256
	10 . 0	15	170	105	75	55	35	20	2	6 . 5	4-	14	140	202
20		190	125	90	68	45	22	2	6 . 5	4-	18	160	228	13 . 2

65	340	245	190	152	110	44	3	4	8-	30	320	483	79
80	380	260	205	168	121	46	3	4	8-	30	400	590	115
100	430	300	240	200	150	48	3	4 . 5	8-	34	450	721	180