

长期供应济南家具烤漆房 优质家具烤漆房

产品名称	长期供应济南家具烤漆房 优质家具烤漆房
公司名称	冯联忠(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏钰 型号:可定做 产品别名:家具喷烤漆房
公司地址	中国 山东 章丘市 辛寨经济开发区
联系电话	86 531 83542742 15866755276

产品详情

品牌	宏钰	型号	可定做
产品别名	家具喷烤漆房	适用范围	家具烤漆
用途	家具烤漆		
房体外径尺寸	7040x5550x3050 (mm)	房体内径尺寸	6920x3880x2650 (mm)
进风机风量	25000 (m3/h)	满载室风速	0.35 (m/s)
房内换气次数	290 (次/h)	最高工作温度	80 ()
升温时间	4-5 (min)	燃烧器耗油量	《18 (kg/台次)
总功率	15.8 (kw)	温度	80度

全国客户欢迎随时拨打垂询电话：15866755276

批发说明

房体外径尺寸 /outer dimensions of the booth(mm) 7040 × 5550 × 3050房体内径尺寸 /inner dimensions of the booth(mm) 6920 × 3880 × 2650进车门宽 /entrance door " s width(mm) 3000进车门高 /entrance door " s height(mm) 2600进风机风量 /air intake blower " s air volume(m3/h) 25000满载室内风速 /full load indoors air speed(m/s) 0.35房内换气次数 (次 /h)/ventilation times indoors(times/hour) 290最高工作温度 /the highest working temperature() 80升温时间 /heating time min(20-60) 4-5燃烧器最大发热量 /burner " s max. thermal power(kal/h) 260000燃烧器耗油量 /burner " s oil consumption (l/h) 18热交换率 /heat exchange rate 98%光照度 /illuminance(lux) 800空气过滤效率 /air filtration efficiency 98%噪声 /noise db(a) 80总功率

/total power(kw) 15.8

山东章丘市宏钰烤漆设备厂是专业设计、生产、销售汽车喷烤漆房、高温烤漆房、木器制品烤漆房，各种不同的喷涂线、升降机、红外线烤漆机、岩棉夹芯复合板、聚笨夹芯复合板、彩色压型钢板等汽车维修检测设备及活动板房、钢结构工程制造为一体的综合性工业企业。本厂坚持以科学严谨、创新、诚实的企业精神，以质量为本，以完善的售后服务体系为保障，不断采用新技术、开发新产品、博采众长努力使产品质量精益求精，多年来一直被授予“消费者满意”、“重合同守信用”单位，在全国各大省、市、自治区设有销售和服务机构，产品远销俄罗斯、外蒙、坦桑尼亚、越南、澳大利亚等国。热忱欢迎各界新老朋友光临指导，公司宗旨“诚实、守信、锐意、创新”，始终秉承为顾客创造价值的经营理念，在“敬业、进取、合作、报国”的文化氛围中追求卓越，挑战自我，正向着更高、更快、更强的目标迈进！

详细信息

主营产品或服务：	烤漆房;家具烤漆房;汽车烤漆房;异型喷烤漆房;打磨台;水帘喷台;烤漆房配件;升降机;涂装设备;汽保设备;工业涂装线;烤房;喷漆房;	主营行业：	烤漆设备;烤漆房;家具制造机械;过滤棉
经营模式：	生产加工	企业类型：	个体经营
公司注册地：	中国 山东 济南	主要经营地点：	章丘辛寨经济开发区
公司成立时间：	2002	法定代表人/负责人：	冯联忠
年营业额：		员工人数：	
经营品牌：		注册资本：	无需验资
主要客户群：		主要市场：	
年出口额：		年进口额：	
开户银行：		帐号：	
是否提供oem服务？	是	研发部门人数：	
月产量：		厂房面积：	平方米
质量控制：		管理体系认证：	

本产品自上市以来，是最受新老用户喜欢的产品之一，为木器产品添补了一项空白，给用户解决了喷漆呛、烤漆温度低的工作环境。产品说明：a、木制品喷/烤漆房设计合理、性能好、升温速度快、喷漆环境好、空气流速平均在0.35m/s左右，升温速10-16分钟能达到工作温度55 左右，节约了能源，被加热空气单位体积热量高而且分布均匀，为房内各点温度提供可靠的保证。采用了多种漆雾的过虑装置，为技术员喷漆创造了更好的工作环境最大程度地满足了对高水平喷烤的要求。b、木制品喷/烤漆房可设计为喷漆房、烤漆房通道式，就是先喷、后烤的串联式喷/烤漆房，节约时间、速度快捷,流水线作业。

c、木制品喷/烤漆房可设计为喷/烤在一起工作室体，操作方便、使用可靠。d、木制品喷/烤漆房可设计为中联通道式挂件作业，喷/烤漆房的有效尺寸可达40m长左右，给客户id提供流水线作业，尺寸与技术参数根据用户要求设计制做、安装。随着厨房、浴室中的木质家具对表面涂饰质量的要求不断提高，常温下固化的木家具涂料以不能满足人们

家具烤漆房

的要求。开启涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐磨性和耐腐蚀性能都可大大提高，告硬度的图层经抛光后，表面能产生镜面效果，除用于厨房、浴室，工艺品、还可以广泛用于音响、乐器及其他高档家具。有部分企业直接购买了汽车烤漆房用于木质家具烤漆，汽车维修用烤漆房面积一般在20平方米到30平方米，集喷涂与烘烤于一体，主要用于汽车表面漆膜修整，如用于木质家具烤漆，面积太小，加之购买与运行成本高，不适用于木质家具企业，所以建议木家具生产企业根据当地的气候条件等因素进行家具烤漆房的定制。二、家具烤漆房得结构：家具烤漆房一般分为喷漆房和烤漆房两个部分，整个烤漆房为拼装式结构。房体采用子母插式保温喷塑墙板，密封、保温性能好，方便工作人员进出；铝合金包边大门。选用低噪音高风量风机，确保喷漆效果的完美性。三、家具烤漆房的工作原理：喷漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶，再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房

内。房内空气采用全降式，以0.2-0.3m/s的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，而直接通过底部出风口被排出房外。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98%以上，且送入的空气具有一定的压力，可在家具的四周形成一恒定的气流以去除过量的油漆，从而最大限度地保证喷漆的质量。烤漆时，将开关调至烤漆位置，烤房内温度迅速升高到预定干燥温度(40 —60)。然后对家具进行烤漆，最后当烤漆时间达到设定的时间时，烤漆房自动关机，烤漆结束。

四、远红外家具烤漆房性能特点:1、高效节能：红外发生器采用高科技材料，电热转换效率 95%，电热辐射转换效率 74%。整体设备电功率也大大低于同类产品。

2、安全环保：全面采用环保技术改善了操作环境，对排放气体也进行了环保处理。

3、经济实用：加温能耗平均低于普通烤漆房能耗的50%以上。4、使用寿命长：红外辐射发热器几乎无启动冲击电流，因而使整个系统寿命更长。本产品自上市以来，是最受新老用户喜欢的产品之一，为木器产品添补了一项空白，给用户解决了喷漆呛、烤漆温度低的工作环境。产品说明：a、木制品喷/烤漆房设计合理、性能好、升温速度快、喷漆环境好、空气流速平均在0.35m/s左右，升温速10-16分钟能达到工作温度55 左右，节约了能源，被加热空气单位体积热量高而且分布均匀，为房内各点温度提供可靠的保证。采用了多种漆雾的过虑装置，为技术员喷漆创造了更好的工作环境最大程度地满足了对高水平喷烤的要求。b、木制品喷/烤漆房可设计为喷漆房、烤漆房通道式，就是先喷、后烤的串联式喷/烤漆房，节约时间、速度快捷,流水线作业。

c、木制品喷/烤漆房可设计为喷/烤在一起工作室体，操作方便、使用可靠。d、木制品喷/烤漆房可设计为中联通道式挂件作业，喷/烤漆房的有效尺寸可达40m长左右，给客户id提供流水线作业，尺寸与技术参数根据用户要求设计制做、安装。

随着厨房、浴室中的木质家具对表面涂饰质量的要求不断提高，常温下固化的木家具涂料以不能满足人们

家具烤漆房

的要求。开启涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐磨性和耐腐蚀性能都可大大提高，告硬度的图层经抛光后，表面能产生镜面效果，除用于厨房、浴室，工艺品、还可以广泛用于音响、乐器及其他高档家具。

有部分企业直接购买了汽车烤漆房用于木质家具烤漆，汽车维修用烤漆房面积一般在20平方米到30平方米，集喷涂与烘烤于一体，主要用于汽车表面漆膜修整，如用于木质家具烤漆，面积太小，加之购买与

运行成本高，不适用于木质家具企业，所以建议木家具生产企业根据当地的气候条件等因素进行家具烤漆房的定制。

二、家具烤漆房得结构：

家具烤漆房一般分为喷漆房和烤漆房两个部分，整个烤漆房为拼装式结构。房体采用子母插式保温喷塑墙板，密封、保温性能好，方便工作人员进出；铝合金包边大门。选用低噪音高风量风机，确保喷漆效果的完美性。

三、家具烤漆房的工作原理：

喷漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶，再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房

内。房内空气采用全降式，以0.2-0.3m/s的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，而直接通过底部出风口被排出房外。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98%以上，且送入的空气具有一定的压力，可在家具的四周形成一恒定的气流以去除过量的油漆，从而最大限度地保证喷漆的质量。

烤漆时，将开关调至烤漆位置，烤房内温度迅速升高到预定干燥温度(40 —60)。然后对家具进行烤漆，最后当烤漆时间达到设定的时间时，烤漆房自动关机，烤漆结束。

四、远红外家具烤漆房性能特点:

- 1、高效节能：红外发生器采用高科技材料，电热转换效率 95%，电热辐射转换效率 74%。整体设备电功率也大大低于同类产品。
- 2、安全环保：全面采用环保技术改善了操作环境，对排放气体也进行了环保处理。
- 3、经济实用：加温能耗平均低于普通烤漆房能耗的50%以上。
- 4、使用寿命长：红外辐射发热器几乎无启动冲击电流，因而使整个系统寿命更长。

联系方式

冯联忠(个体经营)冯联忠先生(市场部厂长)	
地址：	中国山东章丘市辛寨经济开发区
邮编：	250212
传真：	86 531 83542742
移动电话：	15866755276
电话：	86 531 83542742
公司主页：	http://hongyukqf.cn.alibaba.com