

QBY不锈钢气动隔膜泵

产品名称	QBY不锈钢气动隔膜泵
公司名称	上海剑泉泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 上海 上海市 上海奉贤区柘林镇驰华路553号
联系电话	021-33618085 13817524901

产品详情

产品概述：QBY 不锈钢气动隔膜泵
是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种
泵类。不锈钢气动隔膜泵

采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、液体，均能予以抽光吸尽。气动隔膜泵一般有四种材质：塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯等几种膜片。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合，用来抽送种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。气动隔膜泵广泛适用各行各业如食品，机械，冶金，化工，纸厂，水处理，建筑工地。

QBY不锈钢气动隔膜泵型号意义：

二、QBY不锈钢气动隔膜泵膜片：

三、QBY 不锈钢气动隔膜泵优点介绍

1、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7kgf/cm²之间); 2、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全;

3、QBY不锈钢气动隔膜泵可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下);

4、QBY不锈钢气动隔膜泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点。

5、QBY不锈钢气动隔膜泵
使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或

					(mm)			铝合金	不锈钢	铸造铁	增强聚丙烯
QBY-10	0 ~ 0.8	0 ~ 60	6	5	1	7	0.3				
QBY-15	0 ~ 1	0 ~ 60	6	5	1	7	0.3				
QBY-25	0 ~ 2.4	0 ~ 60	6	7	2.5	7	0.6				
QBY-40	0 ~ 8	0 ~ 60	6	7	4.5	7	0.6				
QBY-50	0 ~ 12	0 ~ 60	6	7	8	7	0.9				/
QBY-65	0 ~ 16	0 ~ 60	6	7	8	7	0.9				/
QBY-80	0 ~ 24	0 ~ 60	6	7	10	7	1.5				/
QBY-100	0 ~ 30	0 ~ 60	6	7	10	7	1.5				/

注: - 有 / - 无

注: ——寿命较长、——寿命一般、×——不可用,本表仅从耐腐蚀性考虑,因聚四氟乙烯弹性比橡胶差,故实际使用寿命因压力,泵行程杂质等因素影响而异。食品橡胶专用于食品饮料行业

剑泉泵阀工矿产品订货须知:

若已经由设计单位选定我公司的隔膜泵系列,请按型号直接向销售部订购。当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的技术专家为您审核把关。感谢您访问我们剑泉泵阀的企业网站: www.janpv.com