# 32FPZ-11卧式聚丙烯塑料自吸防腐泵化工泵

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 32FPZ-11卧式聚丙烯塑料自吸防腐泵化工泵 |
| 公司名称 | 河北新祁东水泵制造有限公司 |
| 价格 | 370.00/台 |
| 规格参数 | 流量:4<br>扬程:11<br>功率:0.75 |
| 公司地址 | 安国市石佛镇路景村1区1街6排1号 |
| 联系电话 | 15031642222 |

# 产品详情

FP为离心式，FPZ为自吸式。泵有插管式和法兰式，65以上均为法兰式链接，详情请质询客服 由于品种较多重量不一样，拍前请旺旺联系下买家确认下货物的重量，有些货物重量比较重只能选择物流托运，泵头属于过流部件不在产品保修范围之内 产品概述：FPZ耐腐蚀自吸泵，具有离心泵的特点和优点外，泵腔内设有吸液室、储液室、气液分离室、回流孔、无需安装底阀。开机前第一次需灌满引液使用后，以后开机无需从新灌液，操作简单、安全无泄漏，是化工、制药、食品等行业输送介质的优选产品。 FV/P耐腐离心泵系列,泵轴与叶轮采用一次注塑成型。介质不与金属接触,经合理配方注射成型,加工而成,具有重量轻、体积小、使用方便、能耗少,使用方便等优点。适合不含固体颗粒的一般腐蚀性液体,PVD材质工作温度-40°C～130°C，RPP材质工作温度能够在-15°C～80°C温度范围内工作。这些优点是金属泵无法可比的.本泵广泛应用于化工、环保、食品、印染、电镀和水处理行业是输送挥发、有毒、稀有贵重和各种腐蚀性液体的理想设备 安装使用： 1、塑料泵应水平安装，泵体不得随管路重量。 2、泵在使用前泵体内须注水。当抽吸液面高于泵轴心线时，启动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀。 3、电机启动前，应检查其旋转方向是否与泵转向标记一致。
4、被输送介质及温度应在泵材质允许的范围之内。塑料泵使用温度≦80°C。 5、禁止空载运行。