

白银离心式滤油机新机出售,离心式滤油机新机出售,

产品名称	白银离心式滤油机新机出售,离心式滤油机新机出售,
公司名称	郑州裕科机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:裕科 型号:TP1877
公司地址	中原区西流湖街道铁炉村126号
联系电话	0371-64464586 15093356558

产品详情

郑州裕科机械设备有限公司生产的新型离心滤油机/精滤机是利用离心力分离悬浮杂质的一种方法，工作时是通过高速旋转的转鼓的离心力使杂质和油分离，达到液固分离。当转鼓停止旋转时净油从转鼓流出，达到过滤目的。经过滤后的油质可当时做食用试验，不起沫，不溢锅。有两种传动方式，一种是电机在下面，属于硬性传动，一种是电机在旁边，属于柔性传动，目前市场上新一代离心式滤油机采用柔性传动方式，省电节能，新型离心式滤油机增加了减震装置，可以不上地脚螺丝直接使用。减少了使用中不必要劳动付出。该机回家接电即可使用，方便快捷，是油坊朋友的必选过滤产品。

怎样让离心式滤油机使用达到过滤效果

离心式滤油机本身来说：首先要选好固定离心式滤油机的的位置，要选择干燥，通风的位置，长期使用的话地面一定要是水泥地，离心式滤油机下面设计的都有上地脚螺丝的孔，上地脚螺丝的时候，地面打孔在500MM，如果地脚和地面还有空隙的话，用橡胶或木板将其加严实，在开启滤油机电源前，要严格检查滤油机上盖，将其上牢固，次滤油要看电机是否是正传，严禁倒转。

准备过滤的毛油，油温要在60——70度为过滤温度，如果由于榨油后耽误时间而使油温降低，请把毛油加热到60——70

度，加热时火候不要太大，油温达标后，要对毛油进行水化，要用开水水化，盐和水的比例是10%，油和盐水的比例

是1.2%——1.5%，将其倒入油里，迅速搅拌均匀，在离心式滤油机正常启动后将已经水化过的毛油缓缓倒入滤油机内，倒

分钟后，滤油机完全停下来后，纯正的油就会从出油口流出来了了。离心式滤油机厂家提示：

- 1.严禁不上内外桶盖和地脚螺栓开机。
- 2.毛油应含油渣在1%-1.5%，盐与水比例约10%，百斤油加1.2%-1.5%，开水水化。
- 3.油温在60%-70%左右，水化并充分搅拌1-2分钟。
- 4.进油斗侧壁有加注油孔，每天加注2~3次食用油，预防干磨轴承。
- 5.滤油桶底连接螺栓用一段时间需再加紧，预防松动漏油。

6.望客户严格按照使用说明操作，随时检查机器的各个部件，严禁违章操作。

郑州裕科机械设备有限公司生产的60型离心式滤油机每一台设备的出厂都经过严格的审查与试机，保证每一台设备到用户手里都可以正常使用。

- 1、离心式滤油机的各部件在出厂前都已经过调整试验，运到使用现场须检查各部分是否完好无损。
- 2、离心式滤油机安放平稳，进油口接通油箱下部放油口，出油口接通油箱上部。
- 3、离心式滤油机接好电源及地线。机上的配电柜以及油泵、真空泵、加热器接线处都应进行检查，确保连接牢固，绝缘可靠。
- 4、油泵电机试启动，观察是否顺时针方向旋转（从电机端正视）。否则将电源调换相位。
- 5、在线运行液压油及其它机械油处理时，需适当补充同牌号油，保证油箱油位正常。