

离心式滤油机新机出售,离心式滤油机,武威离心式滤

产品名称	离心式滤油机新机出售,离心式滤油机,武威离心式滤
公司名称	郑州裕科机械设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:裕科 型号:ZQ1630
公司地址	中原区西流湖街道铁炉村126号
联系电话	0371-64464586 15093356558

产品详情

怎样让离心式滤油机使用达到过滤效果

离心式滤油机本身来说：首先要选好固定离心式滤油机的的位置，要选择干燥，通风的位置，长期使用的话地面一定要是水泥地，离心式滤油机下面设计的都有上地脚螺丝的孔，上地脚螺丝的时候，地面打孔在500MM，如果地脚和地面还有空隙的话，用橡胶或木板将其加严实，在开启滤油机电源前，要严格检查滤油机上盖，将其上牢固，次滤油要看电机是否是正传，严禁倒转。准备过滤的毛油，油温要在60——70度为过滤温度，如果由于榨油后耽误时间而使油温降低，请把毛油加热到60——70度，加热时火候不要太大，油温达标后，要对毛油进行水化，要用开水水化，盐和水的比例是10%，油和盐水的比例是1.2%——1.5%，将其倒入油里，迅速搅拌均匀，在离心式滤油机正常启动后将已经水化过的毛油缓缓倒入滤油机内，倒分钟后，滤油机完全停下来后，纯正的油就会从出油口流出来了。离心式滤油机厂家提示：

- 1.严禁不上内外桶盖和地脚螺栓开机。
- 2.毛油应含油渣在1%-1.5%，盐与水比例约10%，百斤油加1.2%-1.5%，开水水化。
- 3.油温在60%-70%左右，水化并充分搅拌1-2分钟。
- 4.进油斗侧壁有加注油孔，每天加注2~3次食用油，预防干磨轴承。
- 5.滤油桶底连接螺栓用一段时间需再加紧，预防松动漏油。
- 6.望客户严格按照使用说明操作，随时检查机器的各个部件，严禁违章操作。

油坊购买离心式滤油机的好处如下：

- 1.离心式滤油机与老式真空滤油机相比的好处，使用过真空滤油机的朋友都知道，过滤油时相当麻烦，首先在过滤的时候需要手动在滤网上来回拨动，保证油品通过滤网，操作麻烦。滤网使用时间长的话，会有堵塞还需要从新更换滤布，增加了油坊成本和人工投入。原因是真空过滤法采用的是有介质过滤，长期使用耗材严重。而离心式滤油机采用无介质过滤法，长期使用无需任何耗件，更无滤布清洗和滤布

消耗。属于一次投入终身回报的过滤产品。

2.过滤速度快，每3-4分钟过滤一次，每次滤油量15-20kg，每1000kg过滤量清一次油渣，操作方便。

3.过滤油品纯正，提高对客户的服务质量才能保证你的经济效益。

4.购买先进的离心式过滤设备只是眼前你加大了投入，而长期使用你把用户没有完全过滤好的油里边的渣子通过离心式过滤把它留下来，每1000斤清一次渣子，你一天清两次，每次清出25斤左右渣子的话，你一天就得50斤渣子，这样日积月累，长期使用其实是用户出钱给你买了设备。

还在等什么？抓紧时间更换您的老式设备吧，新科技产品会为您带来更好的经济效益。

离心式滤油机是用于处理低粘度润滑油和柴油等轻质油的多功能净化设备，该机是利用其离心转鼓体的高速旋转，使比重不同的油、水、杂质受到不同的离心力的作用而迅速分离，适用于电厂、船舶、大型机械设备润滑油、重柴油的净化处理。离心式滤油机特别是对高含水量、高含杂量的润滑油效果显著，主要表现在该设备能高效分离出油品中的大量溶解水、游离水、乳化水和杂质，从而恢复劣化油品的润滑性能，大程度减小机械磨损，达到有效保证设备长效、安全、平稳运行的目的。