不锈钢化油池设备参数

产品名称	不锈钢化油池设备参数
公司名称	济南垚骏机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:垚骏 型号:1.0
公司地址	济南市历下区1333号
联系电话	0531-88941561 15098812697

产品详情

不锈钢化油池主要特点：

容量适宜、构造合理、隔离效益高、清除操作简便、施工容易、占地面积小、重量轻。

不锈钢化油池结构和工作原理

HYY型油脂隔离器是由三个槽组成：第一个槽，设有一个滤网，用于收集和清除菜屑和残渣剩饭等固形物；第二个槽，控制分离槽内的流速，并在该槽内设置特制的油水分离池使油水能在较短的时间内分离，分离油脂浮上至集油室；第三个槽，用它来遮断来自排水管的恶臭和气体及保持一定的水位。

本池集固液分离、油水分离于一体，具有占地面积小，安装简单，无需专人管理等优点。

不锈钢化油池的材质及特点描述：

不锈钢化油池全不锈钢制造，美观实用、强度高、寿命长、结构紧凑、体积小、油水分离速度快、分离精度高、安装使用简便，安装方式及注意问题：可地面安装，可半地下安装，也可全地下安装，根据现场实际情况确定。接通进、出水管道即可使用，如现场环境条件允建议进出排水口均增设阀门控制进出水便于操作使用。不锈钢化油池采用重力分离法，利用油和水的密度差及油和水的不相容性，在静止或流动状态下实现油珠、悬浮物与水分离。它是一种传统的实现油从水中分离的物理方法。从实用的角度来看，重力分离过程无需外加动力，运行维护费用低，是最经济的一种方法。

不锈钢化油池进水口为污水进入的开口，可将其与排污设备相连接，出水口排放的水是经过分离后的水，不含大部分杂质和油污，排油口是将含油废水分离后的废弃油脂排放出来加以回收利用。不锈钢化油池由于其工作特点，可以起到保护环境、防止地沟油回流进而起到保护人们身心健康的作用。

不锈钢化油池安装说明：

1.采用地上式安装设备，要求地面平整；

2.设备通气管应连接到室外或与建筑物的排水管通气系统连接；

3.设备就位后要求餐饮废水能够自流进入设备，隔油器出水自流排出；

4.其他未尽事宜请参照相应的国家设备安装规范要求。

餐馆安装不锈钢化油池是必须要做的一项重要工作，污水散发的臭味不扰民不污染环境才能利己又利人。济南垚骏机械设备有限公司为你提供优质无动力的不锈钢化油池，保证让你摆脱污水臭味烦恼。