

餐饮油水分离器设备施工方案

产品名称	餐饮油水分离器设备施工方案
公司名称	济南垚骏机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:垚骏 型号:1.0
公司地址	济南市历下区1333号
联系电话	0531-88941561 15098812697

产品详情

工作流程

餐饮油水分离器采用上进水结构，节省空间、安装维护方便。第一腔室有提篮过滤杂物，提篮材质为PE，带有提手，轻便耐用，方便清理。箱体内部有筛网隔板将两个腔室隔开，第二腔室内部装有高效吸油材料，当偶尔疏于清理，筛板有堵塞时，污水可以从上部进入第二腔室，经油脂吸附后排出。

产品用途

餐饮油水分离器作为小型餐饮项目唯一隔油设施时，可以防止室外管网的堵塞；当作为大型餐饮项目的一次隔油装置时，可防止排水至二次隔油装置之间的室内管路堵塞，避免此段管路清理更换的繁琐。

产品特点

采用高效油脂吸附材料，定期更换即可，清理维护方便。可大幅提高油水分离效率，避免传统产品隔油器内始终有污水停留、产生异味，油脂清理困难、长期使用造成油脂挂壁堆积造成的箱体堵塞问题。

使用方法

定期清理杂物篮筐；视实际排出油脂情况定期更换吸附材料；定期打开杂物提篮腔室清理杂物。

技术要求：

环境和工作条件

环境温度：0~40

介质温度： 5 ， pH值：5~9

流量范围：0~2L/S

餐饮废水所含动植物油品的密度为 $0.9\text{g/cm}^3 \sim 0.95\text{g/cm}^3$ ；

油脂含量小于等于300mg/L；

SS浓度小于等于285mg/L。

设备的组成部分：1.进水法兰、2.斜板式格栅、3.集油储油箱、4.导流板、5.出水三通、6.出水法兰、7.通气管、8.检修排污阀等其他一些附件组成。

餐饮油水分离器的优势都已经将污水是如何处理的讲述的非常清楚，避免下水道堵塞缓解城市污水压力，还是得靠废水分离池，赶紧到济南壹骏购买废水分离池吧！让大家更多的享受美好的环境！