

厂家供应通风柜、通风橱、通风罩等省钱放心通风产品

产品名称	厂家供应通风柜、通风橱、通风罩等省钱放心通风产品
公司名称	郑州赛博科教设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:鑫赛博 型号:1200/1500/1800*850*2350 材质:全钢
公司地址	郑州市郑东新区商都路8号东2单元8层804号
联系电话	0373-7573518 13598827359

产品详情

实验台、通风柜生产厂家郑州赛博科教设备有限公司供应实验室专用通风柜、通风橱、通风罩等通风设备

名称:全钢通风柜

规格 (mm) : 1200*850*2350 1500*850*2350 1800*850*2350

常规色: 蓝+灰 / 灰

全钢通风柜技术说明

- 1、外壳说明：外壳采用 1.0mm 鞍钢冷轧板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。阿克苏粉末附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
- 2、内胆说明：采用 5mm 灰色，耐酸碱，实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。
- 3、日光灯说明：日光灯隐藏于面板上，设有 5mm 钢化玻璃不与通风柜内气流接触，易更换，采用 12w led 日光灯 1 支，照度不小于 400 lux。
- 4、把手说明：不锈钢亚光把手。
- 5、导流板说明：采用 5mm 灰色，耐酸碱，实验室专用抗蚀材质。

6、电源说明：采用实验室专用220v 10a电源插座,标配4个。

7、移门窗说明：窗口采用整块5mm 安全玻璃，把手采用实验室专用pp材料制作，圆弧设计气流可顺畅进入且外形美观，移门窗采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节。

8、调整脚说明：采用m10注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，较大调节为0-30mm。

9、集气罩说明：采用实验室专用pp材质用pp 材质。

10、配电箱说明：符合 220v 及 380v 供电要求，有漏电及电机保护装置。

11、控制开关说明：12v触摸式开关，集中控制整个电路系统

12、工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷图后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。

13、三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1600m³/h左右，且噪声小。

14、下部柜体（一般型底柜），门板：采用 1.0mm 鞍钢双层冷轧板，无焊连接，可拆卸，带减震垫。经数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化等十三道前处理工艺后喷涂阿克苏环氧树脂粉末，高温烘烤固化成形。