

隔油隔渣池设备参数

产品名称	隔油隔渣池设备参数
公司名称	济南垚骏机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:垚骏 型号:1.0
公司地址	济南市历下区1333号
联系电话	0531-88941561 15098812697

产品详情

隔油隔渣池的清洗

1隔油隔渣池在哪里？

隔油隔渣池位于洗碗池的下方。作用是阻隔清洗餐具时掉下水管道的杂物。

2为什么要定期清洗？

一般清洗周期两天一次最佳。定期的维护可以保持下水管道的通畅，且防止异味的产生。

3清洗的方法是什么？

首先将隔油隔渣池中的污垢捞出，然后用白洁布在温的洗洁精水里浸湿后擦洗。反复擦洗直至干净。

请不要忽视隔油隔渣池的清洗，隔油隔渣池的清洁是非常必要的，两天一次的清洁可以保证下水管道的通畅。

小型不锈钢饭店隔油隔渣池产品特点

高效的油水分离效果：可轻易分离污水中液压及凝结的动植物脂肪和油脂；根据需要，使处理后的含油量<25ppm,最大处理量高达60m³/h。

适用范围广：适用多种油种，进油浓度不受限制；广泛适用工业、市政工程行业、餐饮业等；外型美观、结构合理、占地面积小。

安装、操作简单：接口连接简单，用户自行安装，不损坏原有建筑结构;通过监控分离后上浮的油脂厚度，可以确定排油时间和维护间隔。

维护方便：系统预留污水泄水管、阀、可轻易清除沉淀的污物。

无需动力(非地下室)：系统自身不需外部动力即可实现油水分离。

杂物与液体分离：当油污水流入腔1后，较大的固形物首先被过滤网分离出来，其余较小的杂物沉降到设备底部，保证后续油水分离过程有效的进行。

分离过程是建立在水油之间比重差异，通过腔2的作用，油脂浮到水面表层，当浮层积累到一定厚度时，平稳流到腔2集油槽中暂存，实现油水分离。处理后的污水经排出口排入污水管道。此时集油槽内的油脂可由排油阀流出，最终出水含油量小于30ppm。

- 1、隔板：避免短流和湍流现象产生，维持最佳水力停留时间，获得最佳油水分离效果;
- 2、集油槽、排油阀加温系统：避免低温时油脂凝结不利流出，寒冷环境下使用。

隔油隔渣池常见于一些餐馆和饭店以及酒店等餐饮场所，但是隔油隔渣池的使用并不局限于这些餐饮场所，对于一些产生油水的工业场所，隔油隔渣池也可以起到将油和水分离的作用。可以说，隔油隔渣池适用广泛、效果保证、价格合理，在产生开始便被运用在各种场所，成为我国行业发展的助力设备。

。