

# 天津塑钢门窗厂家

产品名称	天津塑钢门窗厂家
公司名称	天津断桥铝门窗工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:天津门窗 型号:65型号 厂家:天津断桥铝门窗工程有限公司
公司地址	天津市北辰区北辰科技园区景观路
联系电话	022-18322365-265 18322365265

## 产品详情

天津塑钢门窗厂家介绍：

(1) 天津断桥铝门窗工程有限公司（天津塑钢门窗厂家）是一家专业从事断桥铝门窗的专业生产厂家。我厂现拥有先进的全套生产线设备,从台湾引进的全自动挤压生产线,从意大利引进的全自动阳极氧化着色,电泳涂漆、钛金着色生产线,从瑞士引进的全自动及手动静电粉末喷涂生产线,以及综合欧洲最先进技术的隔热型材复合生产线、天津塑钢门窗厂家设备综合能力、装备水平、生产能力都处于国内领先地位。以精湛的加工技术、严格的施工程序,确保每个成品都代表我们的技术水平。

### (2) 安装塑钢门窗注意事项

1.下料、焊接前应将型材放置在5 以上的环境下存放24小时。2.玻璃压条装配时,如有卡阻,应核对尺寸、规格并检查焊渣清理、胶条质量等方面,天津塑钢门窗厂家不得强敲到位,造成焊角或玻璃的损坏。3.压条长度以合适为宜,不宜过长,不要过分追求“严丝合缝”,压条过长容易造成焊角开裂或压条出槽。4.焊接工艺温度和时间在原焊接工艺的基础上适当提高。5.门窗上墙安装,尤其是玻璃压条的装配,应在5 以上的环境下进行。天津塑钢门窗厂家在装配玻璃压条时,如果环境温度较低,建议制作保温箱,将玻璃压条用电热毯裹住恒温一段时间后再进行装配。6.使用低温条件下仍有柔软度的优质密封胶条。劣质胶条低温下会变硬,完全失去弹性,对玻璃装配有很大影响。7.铝滑轨长度严禁超标,铝滑轨的长度应比内口尺寸短2mm左右,两边留有余量。

### 天津塑钢门窗每平米价格以及影响因素

1.看型材外观。优质塑钢型材因为里面含有抗老化、防紫外线的化学成分,从外表上看,颜色应该是青白色的(白中泛青),而不是大家通常认为的白色或乳白色;一般南方使用的型材均为内腔为三腔结构(具有封闭的排水腔和隔离腔、增强腔)的型材。颜色过白或发灰,说明其材质内的稳定成份不够,日久易老化变黄。中低档的塑钢型材是白中泛黄。因为型材配方中含钙较多,防晒能力差,天津塑钢门窗

厂家的产品使用几年后会越变越黄直至老化、变形、脆裂。2.看型材名称。有毒塑钢门窗一般以价格低廉的铅盐类稳定剂为主要原料，这种原料含铅，名称为“PVC型材”；无毒塑钢门窗则采用无毒无污染、符合环保要求的硫醇有机锡T-137稳定剂，名称为“UPVC型材”。3.型材厚度。对于塑钢窗而言，窗体有60mm、80mm、85mm、88mm四个厚度。4.天津塑钢门窗厂家所提供对的市场价格与市面上的国产品牌塑钢门窗价格最普通的都要在250~300元/m<sup>2</sup>左右，如果选择进口品牌型材，天津塑钢门窗配置较高档的玻璃或高档五金件，价格甚至会达到500~800元/m<sup>2</sup>；壁厚不达标的塑钢门窗价格普遍在150~200元/m<sup>2</sup>左右。根据这些价格定位，你可以判定你们家用的是什么级别的产品了。6.钢衬厚度。为了加固塑钢型材，塑钢窗里面都应该夹有钢衬，钢衬有1.2mm、1.5mm两个厚度。国标为1.2mm厚，天津塑钢门窗厂家坦言目前技术水平对于普通家用已经足够了。

## 天津塑钢门窗厂家施工方案及流程

1.天津塑钢门窗窗框与墙体的连接塑钢门窗框与墙体的固定方法，常见的有连接件法、直接固定法和假框法三种。连接件法：是用一种专门制作的铁件将窗框与墙体相连接，其优点是比较经济，且基本上可以保证窗的稳定性。连接件法的做法是先将塑料窗放入窗洞口内，找平对中后用木楔临时固定。然后，将固定在窗框异型材靠墙一面的锚固铁直接固定法：在砌筑墙体时先将木砖预埋入窗洞口内，当塑钢门窗安入洞口并定位后，用木螺钉直接穿过窗框与预埋木砖连接，框与墙间缝隙处理由于塑料的膨胀系数较大，故要求塑钢门窗框与墙体间应留出一定宽度的缝隙，以适应塑料伸缩变形的安全余量。框与墙间的缝隙，应用泡沫塑料条或油毡卷条填塞，填塞不宜过紧，以免框架变形。窗框四周的内外接缝应用密封材料嵌填严密。也可以采用硅橡胶嵌缝条，不宜采用嵌填水泥砂浆的做法。不论采用何种填缝方法，均要求做到以下两点：一，嵌填封缝材料应能承受墙体与框间的相对运动而保持密封性能；然后用自攻螺丝拧入，严禁在杆件上直接捶击钉入。5.清洁窗框扇安装后应暂时取下扇，天津塑钢门窗厂家编号单独保管。窗洞口粉刷时，应将窗表面贴纸保护。粉刷时如框扇沾上水泥浆，应立即用软料抹布擦洗干净，切勿使用金属工具擦刮。粉刷完毕，应及时清除玻璃槽口内的渣灰。

## 天津塑钢门窗厂家出品的塑钢门窗分为哪几类

1.门窗厂家出品-推拉窗推拉窗优点是简洁、美观，窗幅大，玻璃块大，视野开阔，采光率高，擦玻璃方便，使用灵活，安全可靠，使用寿命长，在一个平面内开启，占用空间少，安装纱窗方便等。目前采用最多的就是推拉窗。缺点是两扇窗户不能同时打开，最多只能打开一半，通风性相对差一些；有时密封性也稍差。推拉窗：分左右、上下推拉两种。推拉窗有不占据室内空间的优点，外观美丽、价格经济、密封性较。采用高档滑轨，轻轻一推，开启灵活。天津塑钢门窗配上大块的玻璃，既增加室内的采光，又改善建筑物的整体形貌。窗扇的受力状态、不易损坏，但通气面积受一定限制。2.天津塑钢门窗厂家出品-平开窗优点是开启面积大，通风，密封性，隔音、保温、抗渗性能优良。内开式的擦窗方便；外开式的开启时不占空间。缺点是窗幅小，视野不开阔。外开窗开启要占用墙外的一块空间，刮大风时易受损；而内开窗更是要占去室内的部分空间，使用纱窗也不方便，开窗时使用纱窗、窗帘等也不方便，如质量不过关，还可能渗雨。3.天津塑钢门窗厂家出品-下悬式

斯卡特内倒窗下悬窗这是后来才出现的一种铝合金、塑钢窗。它是在平开窗的基础上发展出来的新形式。它有两种开启方式，既可平开，又可从上部推开。平开窗关闭时，向内拉窗户的上部，可以打开一条十厘米左右的缝隙，也就是说，窗户可以从上面向下打开一点，打开的部分悬在空中，通过铰链等与窗框连接固定，因此称为下悬式。它的优点是：既可以通风，又可以保证安全，因为有铰链，窗户只能打开十厘米的缝，从外面手伸不进来，特别适合家中无人时使用。这种功能已不仅局限于平开的窗子，推拉窗也可以下悬式开启。4.天津塑钢门窗厂家出品-推拉门推拉门源于中国，经中国文化传播至朝鲜、日本。从字意上讲：推动拉动的门；从材料上讲：有木、金属、有机、无机材料之分；从用途上讲：用于书柜、壁柜、卧室、客厅、展示厅之门而用。推拉门起源于中国，经中国文化传播至朝鲜、日本。具体时间无从考证，但可以从中国的一些古画上看到零散的推拉门，例如宋代的山水画，就有推拉门。最初的推拉门

只用于卧室或更衣间衣柜的推拉门，但随着技术的发展与装修手段的多样化，从传统的板材表面，到玻璃、布艺、藤编、铝合金型材，从推拉门、折叠门到隔断门，推拉门的功能和使用范围在不断扩大。在这种情况下，推拉门的运用开始变得多样和丰富。除了最常见的隔断门之外，推拉门广泛运用于书柜、壁柜、客厅、展示厅、推拉式户门等。

5.天津塑钢门窗厂家出品-平开门平开门有单开的平开门和双开的平开门：单开门指只有一扇门板，而双开门有两扇门板。平开门又分为单向开启和双向开启。单向开启是只能朝一个方向开(只能向里推或外拉)双向开启是门扇可以向两个方向开启(如弹簧门)。平开门是相对于别的开启方式来分的，因为门还有移动开启的、上翻的、卷帘升降的、垂直升降的、旋转式的等等。

天津塑钢门窗厂家情况介绍完毕，如果您对天津塑钢门窗厂家仍有疑问请咨询183-2236-5265金素素小姐我们一定会给您解答相关问题。