三格油水分离器厂家设施

产品名称	三格油水分离器厂家设施
公司名称	济南垚骏机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:垚骏 型号:1.0
公司地址	济南市历下区1333号
联系电话	0531-88941561 15098812697

产品详情

最近有这样一家店咨询我们 **三格油水分离器**。具体情况：我在市区转让过来1间店面，转过来前这间店面是开饭店的，后来发现这间店面根本办不了餐饮的营业执照，当时转出方是知道这个店面不能办餐饮的营业执照的，也知道我们转过来是用来开饭店的，他却没有告诉我们，导致我们投入的大笔的装修和置办设备的钱，却无法开业经营，现在我们的这些损失是不是应该转出方承担。我们帮他解决了困扰问题。

三格油水分离器具有明显的经济效益，保质期一年以上，无需任何运行费用，而且节省了下水管道疏通、维修费用，避免下水管道堵塞，废水外溢，被迫停止营业的经济损失。同时还具有明显的社会经济效益和环境效益，每台厨房三格油水分离器平均每日可收集2公斤油脂和4公斤食物残渣。

三格油水分离器采用斜板隔油技术和特殊的液位自动控制技术，不需要任何动力和添加剂，就能自动地将含油废水中的混合油脂分离去并集中到集油槽，自动排放出去，处理后的废水含油率排放达到国家的排放标准。

三格油水分离器是由我公司自行研制开发的新型油水分离产品，操作简单方便，它广泛地应用于食品行业含油废水及脱脂废水的处理，分离后水中含油量≤5mg/L,完全符合国家的废水排放标准。

三格油水分离器工作原理：

三格油水分离器是由过滤箱、气浮装置和自动刮油三部分组成。当废水排水流入固液分离区时，过滤箱将其中的固体杂物截流除去并通过水泵将废物排出。进入 厨房三格油水分离器区后，隔油器油水处理器区内的微气泡发生器（气浮装置）产生大量细密、均匀的微气泡，气泡覆盖整个流水断面，且水面不出现旋流现象，废水中的油脂被微气泡带至水面，使不同不中的水与油脂分层，浮在水上面的油通过刮油装置收集到集油槽里，是油废水的克星。

三格油水分离器产品特点：

1、自动油水分离主要材质均采用不锈钢制作， 不易腐蚀，经久耐用。

2、过滤箱将废水中的固体物自动分离出来，减少后续堵塞。

3、菜渣、浮油、悬浮物、结块动物油、皂化成豆花状之油脂或硬块，同时分别排出。

4、可有效去除各类动植物油、黏稠或固化的猪油、石油、润滑剂油等各类工业用油。

5、成熟的工艺和设备使运行更稳定、自动化程度更高，设备安装操作简易，故障少；节能环保。

6、槽体的长、宽、高可根据客户使用现场订做。

三格油水分离器注意事项：

1三格油水分离器使用前应尽量安放在距废水源较近的地方，以缩短水管长度，减少管路阻力。
2.排油管路应尽量缩短，油废槽应尽量靠近厨房三格油水分离器，并应低于厨房三格油水分离器。

三格油水分离器价格低廉，无需消耗性易损件，一次投资常年受益。

三格油水分离器无需电力及动力，不需运行费用，完全靠废水流入后自行净化，管理方便。厨房三格油水分离器材质坚硬，易清理，寿命长。

期待您选择济南垚骏机械设备有限公司为您生产的系列产品！我们在此郑重承诺：市场上相同的产品，我们可以做到价格、质量最优、服务最贴心！免费现场安装、调试等一站式服务，让您无任何后顾之忧！我们期待和您的合作！