

BSJ型全自动饱盐饱水机

产品名称	BSJ型全自动饱盐饱水机
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:BSJ型 外形尺寸:长600mm宽550mm高700mm
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

产品详情

BSJ型全自动饱盐饱水机

全自动真空饱盐饱水机 真空饱盐饱水机,混凝土饱水机氯离子BSJ型

全自动饱盐饱水机产品概述

符合ASTM C1202、NTB uild492标准要求，适用于混凝土氯离子渗透性测试样品制备的真空饱水及饱盐和陶瓷真空吸水率试验。真空压力容器采用304不锈钢制作，控制仪采用公司自主研发的全中文液晶显示微电脑控制仪。具有全中文实时显示，全程自动智能控制，自动抽真空、自动饱压、自动进水、自动排气、直至实验结束自动蜂鸣提醒。真空泵具有高效、低噪、大排量、高真空等特点，双重防回油设计，安全可靠。高精度的电子负压传感器，显示精度高，加备机械度盘真空表，方便用户计量送检。自动水位检测，故障检测及报警提示等所有功能一应俱全。

全自动饱盐饱水机主要技术参数

- 1、真空范围：0~1kpa；
- 2、传感器精度：1Pa；
- 3、控时范围：1-36000分钟（可设置）；

- 4、控时[工业电器网-cnelc]精度：1分钟；
- 5、控制方式：智能全自动；
- 6、电源：AC220V/50HZ；
- 7、外型尺寸：长600mm宽550mm高700mm；
- 8、净重：30Kg。

全自动饱盐饱水机配置

- 1、真空饱水主机：1台；
- 2、电源线：1条；
- 3、说明书及保修卡：1份；
- 4、DTL-A氯离子电通量测试仪：1台（用户选配）
- 5、RCM氯离子扩散系数测试仪：1台（用户选配）

全自动饱盐饱水机实验方法

- 1、把切好的试块放入真空锅内，确保真空锅封闭性；
- 2、接通电源，打开电源开关，调整真空值上限；
- 3、确认注水管口有足够注入液位传感器水位的水量；
- 4、按启动键，实验过程自动完成；
- 5、静停结束后取出试块即可。

售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
- 4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提

供的配件均按成本价计。

全自动饱盐饱水机、型全自动饱盐饱水机 、型砵智能型真空保水试验机
等仪器仪表专业生产销售厂家。

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。