

无线数字回弹仪,数显混凝土回弹仪ZC3-W型

产品名称	无线数字回弹仪,数显混凝土回弹仪ZC3-W型
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:ZC3-W型 尺寸:140x75x40
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

产品详情

无线数字回弹仪,数显混凝土回弹仪ZC3-W型

数显回弹仪 · ZC3-W型混凝土回弹仪

一、产品简介 该产品是符合JGJ/T23-2001技术规程的ZC3-A型回弹仪用于检测10-60Mpa范围内的砼抗压强度，系统标准能量为2.207J，示值系统为指针直读式的中型回弹仪并由国家计量检定规程《混凝土回弹仪》（JJG817-93）及行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的主编单位-陕西省建筑科学研究院监制。在秉承ZC3-A型优良的质量基础上，ZC3-AA回弹仪外壳采用特殊工艺处理，硬度高、长期使用无划上痕迹，在原材料加工工艺、精度设计使用寿命等方面均有较大提高。

二、技术指标

检测数据处理依据：《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2001）

内存储存量：255个构件或5000多测区及相关数据

显示屏：双液晶屏：128x64OLED和3.5寸320x240液晶

电源：主机6节或3节AA电池、分机3.7V锂电池

功耗：主机工作状态 50mA（背光关闭）待机 10mA

尺寸：主机180x140x40（mm）

通讯距离：空旷区域 20米

通信速率：115200bps

尺寸：140x75x40

计量检定规范：执行《混凝土回弹仪检定技术规程》（JJG817-93）

标称动能：2.207J ± 0.100J

弹击拉簧刚度：785 ± 40.0mm

指针长度：20.0 ± 0.2mm

指针摩擦力：0.65 ± 0.15n

弹击杆球面半径：R25 ± 1.0

弹击拉簧工作长度：61.5 ± 0.3mm

弹击杆冲击长度：75.0 ± 0.3mm

弹击锤起跳位置：刻度尺“0”+1

钢砧上的率定值：80 ± 2

机壳刻度槽“100”刻线位置：与回弹仪检定器盖板定位缺口侧面重合

检测示值一致性：±1

工作温度：-4 ~ +40

三、产品特点

传统数字回弹仪都是采用电缆线连接主机和分机，由于拔插、拉扯、弯折、磨损等很容易引起接触不良等故障，本机采用全球首创的无线数据传输技术完全摆脱了这种困扰。

非接触式光电传感器完全摆脱了传统电阻式传感器使用寿命短故障率高的麻烦；

回弹仪机械刻度示值、分机OLED屏与主机大液晶屏幕可以实时对比观测，方便了使用和避免出现误差；

地方测强曲线全部内置，方便使用，避免人为写入错误曲线数据造成检测结果出错，异常数值自动剔除。

主机新一代软件操作系统，智能化交互界面，简单易懂又不失强大的功能。

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

数显回弹仪·ZC3-W型混凝土回弹仪器等仪器仪表专业生产销售厂家。

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。