

FYT-1道路桥梁专用防水涂料格瑞防水

产品名称	FYT-1道路桥梁专用防水涂料格瑞防水
公司名称	新乡市格瑞防水材料有限公司
价格	600.00/桶
规格参数	品牌:格瑞德 型号:50公斤每桶
公司地址	河南省新乡市大召营产业聚集区
联系电话	13937321228

产品详情

道桥用高聚物沥青防水涂料

产品简介：

该产品以石油沥青为基料，以优质橡胶为改性剂，以天然纳米硅为填料，并辅高分子聚合物经科学配方生产而成的水性环保型防水涂料。

该产品在道桥桥梁得到大量使用，可在潮湿基层冷施工，橡胶聚合物在涂料体系中呈网络分布。涂膜干后有优良的耐酸、耐碱、耐候性。可在防水基层形成无缝的整体防水层，施工简单快捷。

产品特点：

- 1、由于高聚物在温度和机械的作用下，使沥青进入其三维网状结构中，成为一个有机的高分子弹性体，使沥青性能极大改善，赋予产品橡胶的特性。
- 2、施工方便，适用范围广，对复杂部位施工具有明显优越性。
- 3、维修方便，只须对损坏部位局部维修，仍可达到原有的防水效果。
- 4、固化后形成无缝，完整的弹性防水层，提高了建筑工程的防水抗渗能力，是卷材类产品无法达到的。

施工工艺：

防水涂膜施工

1、涂膜底涂：将涂膜材料均匀涂刷在基层表面上，涂刷时不得堆积或露白见底，涂布量以 $0.2-0.3\text{kg}/\text{m}^2$ 为宜，底涂固化5h以上，才能进行下道工序施工。

2、防水涂层施工：涂膜材料涂刷应少量多次，以使涂膜厚度均匀，减少气泡。一次涂布量 $0.4-0.5\text{kg}/\text{m}^2$ 为宜，厚度约为 $0.4-0.5\text{mm}$ 。涂完第一遍膜后，一般需固化5h以上，至指触基本不粘时，再按垂直方向进行第二遍涂膜，底板与墙连接的阴角部位，宜铺设纤维无纺布进行增强处理。管道、设备基础、地漏四周，地面四周，地面阴阳角应增强涂刷，墙面离地面三十公分以内都要涂膜，并应涂刷3-4遍。对平面基层以涂刷2-3遍为宜。根据国家规范防水涂膜厚度以不小于 2mm 为合格。

适用范围：

该产品专用于道路桥梁防水工程、建筑物屋面、地下、隧道工程防水。

储存条件：

1、密封并存放在干燥处。

2、保质期24个月。