人工造雾园林造景养护设备效果图片

产品名称	人工造雾园林造景养护设备效果图片
公司名称	深圳市恒源达喷雾设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒源达 型号:HYD-1814
公司地址	深圳市宝安区福永街道
联系电话	075529176270 13682696169

产品详情

人造雾系统从第一次进入人们的视野到现在，以经济、高效、便捷、无污染等特点，迅速在各行业内取得了广泛应用。而在园林景观的造景中更是取得了斐然的成绩。人造雾的工作原理是通过高压设备在特殊喷头的作用下，形成超微水粒子颗粒的雾滴，这种水粒子可以悬浮在空气中，类似自然雾。

人造雾的作用多种多样，而且每一种作用达到的效果都非常明显。

1、降温、除尘：人造雾形成的水粒子颗粒非常的小，在空气中很容易蒸发，带走空气中的热量，降低温度；同时，人造雾颗粒还可以和悬浮在空气中的尘埃颗粒相结合，增加比重，起到净化空气，除尘的作用。

2、病虫害防治：园林植物病虫害防治及局部浇灌作用。系统中安装1台药物泵，在植物出现病虫害时，将杀虫杀菌剂通过雾化在极短时间内形成雾团将植物包围，可有效达到杀虫灭菌的作用，也可起到浇灌效果。

人造雾在园林造景养护中的应用及注意事项

1、设备的选购。施工前的准备工作应做到对项目地理位置、周边环境、气候立地条件、设计意图的全面了解，根据效果需要决定选购何种品牌、规格、型号的造雾设备。如浦头港工程四周空旷、风大，为了达到理想效果。在其四周种植了大量乔灌木及摆设景石、建造亭子等以起到遮风作用，同时在原设计基础上，增加水泵压力、喷头数量及压力，使其产生一种烟波的味道。与设计“ 瀚海烟波 ”主题十分吻合。水管线应选购质量好不易变质的高压不锈钢管、PE管等，不得用低压水管。

2、安装过程的严密性。应事先做好预埋和匹配管域，保持较好的隐蔽性，喷头均应包扎塑料膜做好保护措施。选好开关位置，可设近程和远程控制操作，也可设时控控制开关。

3、考虑与其周边景物的协调性。与植物的结合：植物配植以浓密为宜，以减少风力，产生雾效。与溪流(水)的结合：能有效地衬托出涓涓细流的效果。与园林建筑的结合：与亭、桥、楼、石等的结合更显人文气息，可产生浓厚的以人为本的文化品味。与景石的结合：雾为虚、石为实，虚实相映似梦幻境界。与灯光的结合：灯光在景观中是非常重要的载体，雾与灯光结合特别是与有色灯的结合，把周围景色渲染开来。形成丰富的色彩，带给人们极富冲击力的视觉享受。

4、配套防护措施。一是喷嘴防护。雾森系统喷嘴极为精密，在安装中应尽可能避开游人踩踏或作防护处理，以免损坏。二是水电的保障。雾森系统的水、电为动力源，在使用过程中需注意水电的预留和匹配，根据水源要求用市政用水否则需设计特殊水处理系统，同时要做好防漏电措施。三是防滑措施。如雾森周边可做有冰裂纹或火烧面花岗等有较大摩擦力的地面以防行人滑倒。

5、做好保修工作。安装调试运行后，应定期检查喷嘴、水泵过滤系统、管线等，以防堵塞、漏水、漏电及人为破坏。