

双层油罐德通环保玻璃钢双层油罐

产品名称	双层油罐德通环保玻璃钢双层油罐
公司名称	泰安市德通石油环保装备制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:双层油罐 型号:LM1697
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇后省庄村工业园区
联系电话	05386515088 13685387111

产品详情

油罐管理注意事项

浅谈油罐管理的注意事项，双层金属容器专业生产网架钢结构，油罐产品。吉林油罐厂在日常使用油罐要注意储油罐不得有漏/渗油现象；不得放置易燃易爆物品，严禁烟火；通风良好；储油罐室的门需上锁，由专人管理；配置灭火器；维护人员定期的巡视，发现问题及时处理。

若发生储油罐的泄漏，应立即关闭安全阀门，进行通风处理；不可以按电源开关及使用其他火种，防止引起火灾；采取火灾的预防措施，并按MSDS的有关规定执行，与此同时迅速联络责任人，着手之后的事故预防；发生火灾时，应迅速联络指定部门同时，尽力控制火情，确保人员安全，紧急情况下按照消防管理体系运作。在油罐车运输中要远离明火，要做到勤检查，一旦发现问题要一时间及时处理。

减少静电的产生

A向油罐、汽车油罐、铁路槽车装油时，输油管必须插入油面以下或接近罐底，以减少油品的冲击和与空气的摩擦。

B在空气特别干燥、温度较高的季节，尤应注意检查接地设备，适当放慢装油速度，必要时可在作业场地和导静电接地极周围浇水。

C在输油、装油开始和装油到容器的四分之三至结束时，容易发生静电放电事故，这时应控制流速在1m/s以内。

D船舶装油时，要使加油管出油口与油船的进油口保持金属接触状态。

E油库内严禁向塑料桶里灌轻质燃料油，禁止在影响油库安全的区域内用塑料容器倒装轻质燃料油。

我们都知道对于一般的储罐之类的清洗就用清水清洗即可，有时需要用些清洁剂之类的就可以了

，那么今天所要讲的是硫酸储罐的清洗应该注意什么呢，为什么对于它的清洗要格外注意呢？

日常生活中常见的硫酸储罐的结构大都外钢内塑，将钢网（龟甲）焊接于钢体表面，以聚乙烯为原料，采用旋塑工艺（滚塑技术）一次整体成型于钢体表面。由于钢网（龟甲）与聚乙烯为一体且钢网焊于钢体表面，使聚乙烯难以脱离钢体表面。所以说硫酸储罐是一种极为优异的耐腐蚀产品。它内衬面平整、光滑、坚固，与传统的钢衬塑、钢衬玻璃相比，具有良好的耐腐蚀、耐磨损、寿命长等优点，是装运腐蚀液体的理想产品。

由于硫酸具有非常强的腐蚀性，因此在使用时应非常小心并穿戴保护手套和衣物。所以对于它的清洗要格外注意，首先将低浓度硫酸（相对于待清洗储罐内硫酸而言）倒入储罐并充分混合，以吸收储罐内空间的酸气，油罐，然后将稀释后的硫酸倒空，再将煤灰倒入储罐内，使煤灰与酸泥固化，待罐内酸气消散通风后，清除灰泥，然后加入废碱溶液进行碱洗。这种方法既适应小型硫酸储罐的清洗，也适应于大型硫酸储罐的清洗。