

双层油罐德通环保双层油罐

产品名称	双层油罐德通环保双层油罐
公司名称	泰安市德通石油环保装备制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:双层油罐 型号:KG1372
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇后省庄村工业园区
联系电话	05386515088 13685387111

产品详情

双层油罐的洁净度‘存亡安危’影响油类品质。

如今工业生产中，油罐用于油类的储存工作最为明显，尤其是随着社会经济的不断进步发展，双层油罐逐渐占领油罐市场，成为最受客户朋友欢迎的油罐设备，双层油罐的洁净度是保障油类品质的关键。

油罐的洁净影响到油品质量，储罐的健康状况威胁着周边环境和油罐区的安全。保持油罐清洁，科学控制油罐罐壁腐蚀对于油品企业是不容忽视的。保持油罐内部洁净，减少油品的污染各种金属以及铁锈，能诱发油品氧化变质。油罐内壁涂刷防锈层能较好的避免金属对油品氧化所起的催化作用。

所以说，我们时刻都在提醒自身，尽最大的努力为客户朋友提供最满意的双层油罐设备，保障客户朋友使用的顺利进行，同时，更加全面的油罐设备选购，欢迎您光临我们公司进行咨询了解吧。

(1) 防止人体产生静电

油罐储运系统大多都是易爆作业区域，因此严禁穿用由化纤材料制成的衣服、围巾和手套到危险区操作，而且禁止在危险区场所脱掉衣服。禁止用化纤抹布擦试机泵或油罐容器。所有登上油罐和从事燃料油灌装作业的人员均不得穿着化纤服装（经鉴定的防静电工作服除外）。上罐人员登罐前要手扶无漆的油罐扶梯片刻，以导除人体静电。

(2) 石油产品中加入防静电添加剂

在石油产品中加入防静电添加剂，可增加油品的导电性能和增强吸湿性能，加速静电泄漏，减少静电聚集，消除静电危害。

(3) 做好设备接地，消除导体上的静电

设备可靠接地是消除静电危害最简单最常用的方法。一切用于储存、输转油品的油罐、管线、装卸设备，都必须有良好的接地装置，及时把静电导入地下，并应经常检查静电接地装置技术状况和测试接地电阻。油库中油罐的接地电阻不应大于10（包括静电及安全接地）。立式油罐的接地极按油罐圆周长计，每18m一组，卧式油罐接地极应不少于二组。

（4）安装静电消除器，静电消除器又叫静电中和器，它是消除或减少带电体电荷的装置。

双层油罐的使用‘先下手为强’发油作业总结。

从事了多年的油罐设备的生产工作，我们公司在油罐的种类上也做出了突破，双层油罐成为客户朋友比较喜爱的设备产品，安全生产是依靠操作者正确的操作进行的，尤其是在双层油罐进行发油的正确作业。

发油前：应着重检查机械呼吸阀是否灵活，油罐应及时打开油气管阀门和单向进气阀，防止油罐吸瘪；

及时巡检：及时观察液位变化，以掌握发油情况和设备运转情况；

发油接近结束时：罐区各岗位之间要密切配合，防止泵抽空。油罐应保留一业余量，一般距罐底1m左右的高度；

发油完毕后：关闭发油罐和流程上的有关阀门，做好计量工作，填写记录和台账。

认可的工序进行都是需要我们操作者与生产企业完美配合完成的，我们公司会陆续为客户朋友提供更加全面的双层油罐产品，及设备的基本知识，欢迎客户朋友光临我们公司进行参观了解吧。