

# 安生矿山阀门管夹阀

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 安生矿山阀门管夹阀                   |
| 公司名称 | 威海市安生矿山设备有限公司               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 品牌:海王                       |
| 公司地址 | 威海市环翠区羊亭镇孙家滩工业园             |
| 联系电话 | 86-0631-5779130 13001639803 |

## 产品详情

### 管夹阀 1、应用场合

在涉及磨损性或腐蚀性浆料，粉状物或粒状物的关闭或控制操作时，管夹阀是最佳的选择方案之一。

2、技术参数 尺寸范围：DN20、40、50等 温度范围：0-80 公称压力：0.6MPa 关闭件：弹性胶管

执行标准：设计与制造标准 GB/T 12239 试验与检验 JB/T9092 结构长度 GB/T 12221 法兰标准 GB/T

9119，1.0MPa 3、性能特点

模块化设计的阀门主要有三部分：弹性胶管、阀体和执行机构。阀套是和工艺介质接触的唯一部件。 3.1

可实现100%气泡级密封，保证下游绝对零泄漏。 3.2

双向全通径流道，减小压降，降低磨损，延长使用寿命。 3.3 阀套中心线闭合，线性控制曲线。 3.4

自动清洁，不会卡住或堵塞。 3.5 完全免维护设计。 3.6 无金属部件与料浆直接接触。 3.7

模块化设计的胶管结构，方便使用者自行更换。 4、工作原理 安生系列管夹阀的工作原理很简单。在开启位置，阀门形成一个没有流体阻力的通道，这样使阀门成为管道的一部分。在关闭位置，两个压紧板

在中心位置夹紧胶管。 5、法兰连接尺寸

| 公称通径DN | 法兰外径 D | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔径 L | 螺栓  |  |
|--------|--------|-----------|--------|-----|--|
|        |        |           |        | 数量n |  |
| 20     | 105    | 75        | 14     | 4   |  |
| 50     | 165    | 125       | 18     | 4   |  |