安生矿山阀门管夹阀

产品名称	安生矿山阀门管夹阀
公司名称	威海市安生矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海王
公司地址	威海市环翠区羊亭镇孙家滩工业园
联系电话	86-0631-5779130 13001639803

产品详情

管夹阀 1、应用场合
在涉及磨损性或腐蚀性浆料，粉状物或粒状物的关闭或控制操作时，管夹阀是最佳的选择方案之一。 2、技术参数 尺寸范围：DN20、40、50等 温度范围：0-80℃ 公称压力：0.6MPa 关 闭 件：弹性胶管 执行标准： 设计与制造标准 GB/T 12239 试验与检验 JB/T9092 结构长度 GB/T 12221 法兰标准 GB/T 9119，1.0MPa 3、性能特点
模块化设计的阀门主要有三部分：弹性胶管、阀体和执行机构。阀套是和工艺介质接触的唯一部件。 3.1 可实现100%气泡级密封，保证下游绝对零泄漏。 3.2
双向全通径流道，减小压降，降低磨损，延长使用寿命。 3.3 阀套中心线闭合，线性控制曲线。 3.4 自动清洁，不会卡住或堵塞。 3.5 完全免维护设计。 3.6 无金属部件与料浆直接接触。 3.7
模块化设计的胶管结构，方便使用者自行更换。 4、工作原理 安生系列管夹阀的工作原理很简单。在开启位置，阀门形成一个没有流体阻力的通道，这样使阀门成为管道的一部分。在关闭位置，两个压紧板在中心位置夹紧胶管。 5、法兰连接尺寸

公称通径DN	法兰外径 D	螺栓孔中心圆直径K	螺栓孔径 L	螺栓	
				数量n	
20	105	75	14	4	
50	165	125	18	4	