

冷压机龙锦机械冷压机用途

产品名称	冷压机龙锦机械冷压机用途
公司名称	青岛龙锦机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:龙锦 型号:OV1704
公司地址	青岛市黄岛区王台镇
联系电话	400-619-0532 15965573261

产品详情

冷压机在正常运行应符合以下几点：

液压油要求适合于冷压机的油质，一般采用45 # 抗耐磨液压油。

冷压机的使用油质需1年更新一次以保证机器的正常运转。

其它部位要定期保养。

注意工作中照明，使操作者和工作人员能够清楚地看到电控箱的表数字，尽量不留死角。冷压机车间内要求清洁灯光明亮。

每天要查看设备的有关运转情况是否良好。

每天查看是否有参油现象，并及时维护。

交接班双方要做到交的彻底，接的认真，同时交接班的情况和问题和运行情况作记录。

5,冷压压合后，

检查加油后部件四周是否出现异常，

如有异常应立即停机处理，

压合后的产品要求表面平整，无起杠，无脱层等现象。如出现侧类问题，需进行

重新加胶压合或另行补救

五、作业结束卸板时注意

1、停机、清理、清洁现场、关闭压板。将工件抬起，不得在板上拖下，避免划伤

空心门施压时需每件

产品加一层

9MM

以上的平整隔板，冷压加工时间一般为

4

小时到

8

小时，根据

胶液说明操作

伤

木工冷压机系列机型是用来压合家具板件,木门,各种板材.以及家具的整平,定型.可以使板材间粘合更加牢固.压力强劲,不回力。胜津牌木工冷压机的工作形式为液压型。本液压型冷压机的工作噪音小，升降速度快，压力稳定强大，维修率低。普通家居厂一般都配备有多台木工冷压机循环使用，效率高，质量稳定，使用范围多用于压合胶合板，多层板，实木门，钢木门，外墙保温板等等。

本机床主要由：油压系统、电气控制系统、压板平衡机构、压板和机身组成

1、油压系统：由油缸、油箱、油泵、油泵电机、控制阀块和压力表组成。油箱中装有油液，由油泵电机驱动油泵实现泵油，通过连接油管将油液送到油缸，以使油缸工作。其中溢流阀控制液压系统高压，起到安全阀的作用，以防止系通过载；单向节流阀能使压件在挤压过程中产生背压，起平稳作用，电磁球阀用于保持系统设定的压力，压力表用以显示压力大小

2、电气控制系统：主要由主电路和控制电路组成，电路中采用自动断路器、熔断器、交流接触器对机床电机、电磁阀等实行过载、短路、失压和欠压保护。

3、压板平衡机构：主要由平衡升降齿条、升降齿轮、转动轴、固定转动轴承组成。左右两条平衡齿条装在机身上，转动轴两端固定有升降齿轮，转动轴两端装有轴承，以便以转动轴能灵活转动。压板升降时，升降齿轮没平衡齿条啮合转动，使压板在升降过程中始终保持平衡。

4、压板：由上压板和下压板组成。上下压板均为型材和钢板焊接而成，工作平面均经大型龙门铣床精加工而成，保证工作平面平整光滑。上压板与油缸缸杆相连，由油缸的升降实现压板的升降。下压板直接焊接在机身底座上。使得整机结构紧固。机身：为型材和板钢焊接而成，结构紧凑，强度好。